

长期供应优质卷筒双面胶带原纸

产品名称	长期供应优质卷筒双面胶带原纸
公司名称	浙江三正特种纸有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:白色 厚度:按合同 (mm) 特点:强度好、匀度好
公司地址	龙游县溪口镇牛角湾
联系电话	86 0570 7338811 13676603636

产品详情

颜色	白色	厚度	按合同 (mm)
特点	强度好、匀度好	尺寸	1040mm、可以定做 (mm)
包装说明	按运输需求	型号	按合同
等级	一级	品牌	三正
用途	包装, 涂胶, 印刷		

长

我公司生产的双面胶带原纸,由进口木浆精制而成,主要特点为: 纸质均匀、细腻平滑, 纵向拉力大, 柔韧性强、吸胶适中。我公司还有自己的特色产品,高渗透性双面胶带原纸,一面涂胶,自然渗透!
我公司生产12-40克的各种规格双面胶带原纸,欢迎大家来电洽谈!

双面胶带原纸技术指标

名称	单位	规定				
定量	g/m ²	12. ± 0.8	14. ± 0.8	16. ± 0.09	18. ± 0.9	
紧度	g/m ²	0.52 ± 0.05	0.57 ± 0.05	0.63 ± 0.05	0.68 ± 0.05	
抗张强度	纵向	kn/m	0.65	0.80	1.00	1.25
	横向		0.10	0.12	0.15	0.19
湿抗张强度 (纵向10min)	kn/m	0.11	0.15	0.19	0.23	
亮度	%	75.0				
亮度偏差	%	5.0				

	3mm ²	个/m ²		
	> 3mm ²		5	
孔眼			不许有	
交货水分		%	8.0	

棉纸(双面胶带原纸)是一种以木浆为主要成分的薄纸,一般用做双面胶带的涂胶基材,具有很好的吸水性,比其他材料更容易被粘胶剂渗透.我公司生产的棉纸(双面胶带原纸),由进口木浆精制而成,主要特点为:纸质均匀、细腻平滑,纵向拉力大,柔韧性强、吸胶适中。

特点:易撕断,单面/双面均可涂胶,环保.应用:主要用于制作双面棉纸胶带.

规格:1070 × 12g、14g, 1040 × 12g、14g,580 × 18g等各种规格,

注:根据客户的特殊要求可以定做。

性能:拉力好,渗透性没有隔膜纸强,适用于双面胶带里面的芯层上.

期生产各种规格的双面胶带纸,口罩纸,隔膜纸,棉纸。欢迎来电洽谈!价格优惠!电话0570-7338811