河北嘉和百利高强度双头螺栓8.8级10.9级

产品名称	河北嘉和百利高强度双头螺栓8.8级10.9级
公司名称	河北嘉和百利紧固件有限公司
价格	2.00/1
规格参数	百利五金:百利五金 20*100:20*100 河北:河北
公司地址	永年区国际五金标准件产业城
联系电话	0310-6720118 16630037987

产品详情

用于连接机械的固定链接功能，双头螺栓两头都有螺纹，中间的螺杆，有粗的也有细的，称呼：直杆/缩杆，也叫双头螺丝。
作用：
一般用于矿山机械，桥梁，汽车，摩托车，锅炉钢结构，吊塔，大跨度钢结构和大型建筑等。
螺栓特指直径较大一些的螺丝，也可以没有头部，如双头螺栓。一般的，不叫“双头螺栓”而叫“双头螺柱”。双头螺柱最常式是两端有螺纹，中间是光杆。
最典型的用途：地脚螺栓、或者类似地脚螺栓的地方、较厚的连接，用普通螺栓无法实现的时候。
螺纹规格d=M12、公称长度L=80mm、性能待级为4.8级等长双头螺栓完整标记为：GB/T901M12×80
1、用在主体为大型设备，需要安装附件，比如视镜、机械密封座、减速机架等，这是就用到的双头螺栓，一端拧入主体，安装件后另一端带上螺母，由于附件是经常拆卸的，螺纹会磨损或损坏，使用双头螺栓更换会非常方便。
2、用于连接体厚度很大，螺栓长度非常长时，会用双头螺栓。
双头螺栓是依照GB897-901标准制造，所用材质有：Q235、45#、40Cr、35CrMoA、Q345D，规格有： M3mm-M100mm，长度可根据用户需要定制。
高强度双头螺栓，材质有35#、45#、35CrMoA、25Cr2MoV、304、316、304L、316L、2H、2HM、B7、B7M、B16、B8、8、B8M，广泛应用于电力、化工、炼油、阀门、铁路、桥梁、钢构、汽摩配件等领域
双头螺栓作用：一般用于矿山机械，桥梁，汽车，摩托车，锅炉钢结构，吊塔，大跨度钢结构和大型建筑等。
双头螺栓的表示方法：一般双头螺栓表示为：M12×100 GB/T901-88(标准) 35#/35#(材质)8.8级/8级(调制级别)意思就是：直径为mm 长度=100mm GB/T901-88采用的是国标(当然也可以根据需要采用行业标准)
1、用在主体为大型设备，需要安装附件，比如视镜、机械密封座、减速机架等，这是就用到的双头螺栓，一端拧入主体，安装件后另一端带上螺母，由于附件是经常拆卸的，螺纹会磨损或损坏，使用双头螺栓更换会非常方便。
2、用于连接体厚度很大，螺栓长度非常长时，会用双头螺栓。