

## 【 】高品质led彩虹管/led灯带/圆二23珠 四彩诚招加盟商

产品名称	【 】高品质led彩虹管/led灯带/圆二23珠 四彩诚招加盟商
公司名称	瑞安市星际霓虹灯厂
价格	3.00/米
规格参数	类型:LED灯带 型号:00001 外径尺寸:10 ( mm )
公司地址	瑞安市仙降街道东川工业区
联系电话	86 0577 65058886 13362738662

## 产品详情

类型	LED灯带	型号	00001
外径尺寸	10 ( mm )	灯光颜色	红
材质	PVC塑料	供电电压	220 ( V )
功率	0-5 ( W )	光通量	1000 ( LM )
寿命	50000-100000 ( H )	封装工艺	直插式

### 第一部分 灯带常识

#### 1.普通灯带和灯带

目前市场上的灯带分为几大类，柔性灯带，普通灯带，灯带等。其中普通的灯带和灯带这两者用的最广泛，样式也很相近，不同的是，普通灯带是普通的卤素光源，灯带是光源。所以普通灯带是直接接入220v电源即可，而灯带必须使用变压器灯带插头才能接入220v电源。由于普通灯带是卤素光源，所以其本身只能发出类似于白炽灯的暖白光色，其他的颜色的普通灯带需要经过灯带表层带有颜色的橡胶过滤。灯带是普通灯带的替代产品，相较于普通灯带有节能，光色纯正，发热量低，寿命长等特点。也由于普通灯带质量不佳，是即将被淘汰的产品。

#### 2.灯带的颜色分类和灯带控制器

纯色灯带：现行的灯带里的光源有红、黄、蓝、绿、白和暖白六种。由于光源本身的价值不同，所以各种颜色的灯带的价格也不同，其规律是相同线数和灯数的灯带，红色和黄色的价格最低，蓝色的要贵一点，绿色和白色比蓝色贵一点，暖白色最为昂贵。

彩色灯带：由于灯带的灯珠就六种颜色，所以彩色的灯带是由不同颜色的灯珠组合而成。其中二线有红黄蓝绿一种，三线有红蓝一种，四线有红黄蓝和红绿蓝两种。

灯带控制器：包含了变压器，大致分为渐变和跳变，一般应用于彩色灯带。接入不同的灯带控制器可使灯带的颜色按照不同规律不断变化，而得到不同灯光效果。

### 3.灯带的亮度分类

由于灯带光源由其内部的灯珠组成，所以灯带的亮度由其灯珠的数量决定。目前市面上大部分品牌的灯带每米每一排的灯珠数有18和24两种。其中圆二线灯带一排灯珠，有18珠和24珠两种；扁三线两排灯珠，有36珠和48珠

72株两种；扁四线三排灯珠，有54珠和72和108株三种，扁五线通常只有96株108株144株三种。

注：具体的要求可以定做

### 4.灯带长度的选取

灯带绝大部分都是一米一剪，每一米都有一个剪口标记，对着剪口切断即可。如果剪歪了很多则会导致剪错的这一米不亮。特殊的比如有2米一剪。

由于灯带的这个特性，所以在丈量灯带使用量使请注意要选择整米的或者整2米的灯带长度。

5.倡导正确合理的消费客户须知：1、灯带大二线是96米一卷,定做可以100米或者50米（剪了就接不上了，所以购买了就不好退换了），故请在购买前仔细计算好要买的米数。2、图片为灯带产品效果图，保证质量，请以收到的实物为准。3、灯带大二线每米耗电约为1-2w左右,扁三线每米耗电约为2到4瓦左右扁四4-6w左右扁五6-8w左右4、一口价为一米的价格，两米为一个单元，请选偶数买。5、所有灯带均为铝丝芯，绝不以次充好，假一罚十。6、每条灯带需要购买专用灯带插头(桥式整流器)一个。7、灯带灯珠分正反，安装时需要格外注意，由于安装方向错误会导致不亮哦

彩虹管规格技术参数：

产品名称：彩虹管；

光源类型：高亮度；

规格有:圆二线圆三线扁三线扁四线扁五线

数量：18颗 24颗 30颗 36颗 48颗 60颗 72颗 90颗 108株一米，

功率：3-8w/米；

型号：bs-chg-3f；

灯光颜色：红、黄、蓝、绿、白、暖白、四彩

灯具材质：pvc；

工作电压：dc12v/dc24v/ac110/ac220；

发光角度：140°；

工作环境温度：-25°~80°；

工作寿命：50000个小时；

联系电话:0577-82666765

联系手机:13868828660

联系qq:404706

产品特点：

彩虹管又叫线条灯、灯带，是照明应用新型环保产品，其外观精美高档，造型别致优雅，设计科学：

- 1、采用特殊工艺与技术封装的最新进口的半导体光源，超高亮度，专用产品、专业设计。
- 2、采用上等pvc塑胶做成优质透明外壳，透光度强，无毒无臭，安全环保，抗紫外线，抗老化，耐气候性强。
- 3、全封装导电部分，具有优良的防震、防潮功能。全铜线作导线。
- 4、软管封装，可任意弯曲成所需之理想外形，也可根据被装饰物的实际情况进行各种造型。
- 5、与传统的彩虹管相比，该产品具有色彩纯正柔和、无眩光、不发热、节能、耗电量只是普通米泡的1/6，寿命长50000小时等特点，既有为米泡之璀璨，又有玻璃霓虹灯的妩媚和多彩。
- 6、通过微芯片控制，可实现渐变，跳变，色彩闪烁等各种变化。
- 7、光源无污染性材料和紫红外线辐射，对环保和眼睛的保护作出显著贡献。
- 8、圆二线彩虹管，不管高压低压每1米有一个剪刀口；圆三线、扁三线、扁四线、扁五线，电压为ac220v，每1米有一个剪刀口。

适用范围：

广泛用于城市亮化工程、建筑物轮廓勾勒、商旅门面装饰、广告装饰、大型灯饰图案、的士高歌舞厅、星级酒店、高档娱乐场所、舞台、背景制作以及夜景装饰、小区环境美化、步行街道、公园、楼梯、室内外、桥梁轮廓、隧道口、高架桥亮化等。