

手摇刷式过滤器

产品名称	手摇刷式过滤器
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	140.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:YTS
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

S型手摇刷式过滤器结构为骨质猪鬃毛刷及不锈钢部件组成。该部件穿过过滤器盖，刷式装置安装在不锈钢网内部，过滤器盖外装一简单的手柄用于从滤网上刷除微颗粒在通过排污口排出，刷洗过程中水流不中断。不必停机和拆卸过滤器清洗过滤网，外壳为优质碳钢筒体。

手摇刷式过滤器主要技术参数： 、工作压力： 1.6 MPa 、工作温度： 150

、滤网规格：8~25目/in 、阻力损失： 1.5KPa 、功效明显：YTS手摇刷式过滤器结构合理，能有效过滤并迅速排出污物。 、操作简单：只需人工转动手柄开启排污阀即可，排污时间仅数秒，工作量小，劳动强度低。 、质量可靠：转动轴采用机械密封，手柄转动灵活，并且克服传统填料式密封易渗漏的缺点。

S型手摇刷式过滤器主要外形及连接尺寸：

型号	公称直径mm	mm	Lmm	L1mm	L2mm	L3mm	Hmm	流量t/h	重量kg
YTS-50	50	159	300	600	80	810	650	19	58
YTS-80	80	159	300	600	80	810	660	50	66
YTS-100	100	219	300	600	80	810	670	80	76
YTS-125	125	219	350	650	80	820	680	125	88
YTS-150	150	273	350	650	80	950	720	180	114
YTS-200	200	325	525	750	80	1050	850	320	154
YTS-250	250	377	650	850	80	1350	1050	490	260
YTS-300	300	426	700	950	100	1740	1360	710	405
YTS-350	350	478	820	1170	100	2350	1740	970	580

S型手摇刷式过滤器安装说明：1、S型手摇刷式过滤器安装简单，只需要按照设备桶体上箭号指示方向连接在管路上。2、设计时应尽量考虑排污口在下部，便于杂物的顺利排放。3、排污管就近接入排水沟，

且应保持排污顺畅。4、为了便于观察过滤状况，应在进出口安装压力表。5、排污时，应适当开启排污阀，再转动手柄，清理污物。6、排污时，应根据排污情况，转动手柄，对过滤网进行清理。