

防水粉生产厂家

产品名称	防水粉生产厂家
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	指标:13545234822
公司地址	湖北省武汉市黄陂区
联系电话	13545234822

产品详情

防水粉

是由以工业烧结废渣为核心，外表被脂肪酸钙所包围的基本颗粒所组成；方法是先将工业烧结废渣与氢氧化钙混合均匀。然后加入脂肪酸铵溶液，充分搅拌呈糊状，烘干后便得到防水粉。优点在于结构牢固，不易受湿度、温度等外界条件影响，性能稳定，防水性强，体轻、透气性好，而且使原料成本降低。

防水粉由亲水性物质粉粒和憎水性物质组成，其特征就在于憎水性物质为石蜡，石蜡包裹在亲水性物质的表面，成为憎水性粉粒，亲水性物质粉粒和石蜡的重量比为100 0.2 - 9.6。具体制法是在亲水性物质粉粒的料浆中加入石蜡乳液，充分混合，使石蜡在粉料表面形成憎水包裹层。本发明材源广、质地要求低，价格低廉，制造方法简单，无粉尘污染，是一种应用前景广阔的建筑防水材料，适用作屋面、楼面等的防水层，也可作裂缝的补漏。

其特征是：利用固体材料的吸附特性，采用表面处理技术，即将无机固体粉料为基材，加水配成料浆，当基材的*电位与离子型表面活性剂的电性不匹配时，调节粉料的*电位、使之与离子型表面活性剂电性相匹配，料浆与表面活性剂混合后，在0 ~ 100 范围内以不超过30转/分的速度充分搅拌，使离子型表面活性剂被稳定地定向吸附在无机粉粒表面上，料浆经脱水干燥，干燥温度最高不超过160 、且在干燥过程中先用低温0 以上，以后可逐步提高，即得具有憎水性的建筑防水粉，其配比按基材：离子型表面活性剂：*电位调节剂：助剂=100 0.2 ~ 10 0 ~ 35 0.01 ~ 1的重量比配料，因反应在溶液中进行，加水量以便于搅拌。

编辑本段制法：防水粉涉及一种有机硅活性防水粉的制造方法包括：将二官能含氢硅油、乳化剂、水混合，加入烷基烷氧基硅烷，在20-40 下进行乳化反应；加入与烷基烷氧基硅烷等量的无机填料和水，在30 ~ 40 ，含氢量控制在0.1 ~ 0.15%重量，pH值为5.5之间，进行混合、混炼；得到的有机硅活性防水粉主要链节单元为：[R1SiO1.5]mMe3SiO[MeHSiO]nSiMe3[SiO2 填料]，R1=CaH2a+1，a=6 ~ 17，m=1 ~ 100，n=1 ~ 100；外观为无定形粉末，添加于建筑材料中共同施工，其干燥后，有特异的防水防潮功能，并能增加建筑材料的韧性和强力，施工方便，添加量为建筑材料的0.3 ~ 0.5%，是有机硅在建筑材料中优良的添加剂。

包装：25kg/袋

据央视报道，2018年开始环保还要严查3年。这次除了京津冀及周边和长三角地区，汾渭平原(包括山西省和陕西省的西安、咸阳等地)将首次被纳入大气污染防治重点区域。

2018年环保部需要重点抓好的工作有：全面启动打赢蓝天保卫战计划。制定实施打赢蓝天保卫战三年计划，出台京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原等重点区域大气污染防治实施方案。PM2.5未达标地级及以上城市平均浓度同比下降2%;地级及以上城市空气质量优良天数比率达到79%;二氧化硫、氮氧化物排放量继续下降;持续推进散煤和机动车污染治理。