

球墨铸铁Y型过滤器

产品名称	球墨铸铁Y型过滤器
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	136.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:GL41H-16Q
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

球墨铸铁Y型过滤器是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构先进,阻力小,排污方便等特点。适用介质可为水,油、气。可按用户要求制作滤网,其外型基本相同(Y型),内部件全部采用不锈钢,坚固耐用。当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,使用维护极为方便。该过滤器体形小、滤眼细、阻力小、效果高、安装检修方便、成本低、并排污时间短,对一般小型号者,只需5-10分钟。

过滤网目数选用参考:

一般通水网为18-30目/cm², 通气网为40-100目/cm², 通油网为100-300目/cm²。

球墨铸铁Y型过滤器主要技术参数:

壳体材质	球墨铸铁	碳钢(WCB碳素钢、铸钢)	不锈钢
公称通径	15~500mm		
滤框滤网材质	不锈钢		
密封件材质	耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯		
工作温度()	-30~380	-80~425	-80~450
公称压力(MPa)	1.6~42(150Lb~2500Lb)		
过滤精度(目/in)	10~300		

球墨铸铁Y型过滤器分类说明:

本过滤器有壳体、排污盖、滤芯、滤网等组成。网眼总面积是入口管首截面积的3-4倍。用于管道清除输送介质:热水、冷水、蒸汽、压缩空气各种机械杂质,特别是锅炉房循环水泵前均需安此产品,为了清除系统中的机械杂质,使设备和管道免受堵塞和磨损,在额定流速下压损为0.05-0.1米水柱。用于各种用汽设备,

如:蒸汽仪表、疏水阀,压缩空气和各类用汽设备前均需安装。在额定流速下压损为0.05-0.2米水柱。油过滤器该主品滤眼密度有多种。例如:64孔、200孔、300孔/Cm²。用于各种输油管道上一切设备。例如:油泵、油锅炉前均需安装,在额定流速下压损为0.05-0.1米水柱。