

# 直通篮式过滤器

产品名称	直通篮式过滤器
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	120.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:SBL、SRBA
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

当液体通过直通篮式过滤器筒体进入滤篮后，固体杂质颗粒被阻挡在滤篮内，而洁净的流体通过滤篮、由过滤器出口排出。当直通篮式过滤器需要清洗时，旋开主管底部螺塞，排净流体，拆卸法兰盖，清洗后重新装入即可。因此，使用直通篮式过滤器维护极为方便。直通篮式过滤器适用于各种工业生产部门中液体物料的过滤，主要有石油、化工生产中弱腐蚀性物料，如：水、氨、油晶和烃类;化工生产中的腐蚀性物料，如：烧碱、纯碱、脂肪酸等;制冷工艺生产中的低温物料，如;甲烷、液氢、液氧等;轻工、食品、医药生产中具有卫生要求的物料;如各种饮料、乳制品、酒类、糖类和医药等。

直通篮式过滤器主要外形及连接尺寸：

公称通径	L	H1	H2	H3	B	有效过滤面积(m2 倍数)	重量(Kg)
DN						)	
25	89	220	160	260	360	R1/2 “ 0.003619	6.0 15.7/13.8
32	89	220	165	270	370	R1/2 “ 0.003619	4.5 19.2/16..5
40	114	280	180	300	400	R1/2 “ 0.005718	4.5 23.6/19
50	114	280	180	300	400	R1/2 “ 0.005718	3.0 28.9/23
65	140	330	220	350	460	R1/2 “ 0.009613	3.0 48.4/39
80	168	340	260	400	510	R1/2 “ 0.01539	3.0 65.3/53
100	219	420	310	470	580	R3/4 “ 0.02464	3.0 89.3/76
150	273	500	430	620	730	R3/4 “ 0.04866	3.0 148.0/126
200	325	560	530	780	900	R3/4 “ 0.07858	2.5 185/158
250	426	660	640	930	1050	R3/4 “ 0.12005	2.5 230/195
300	478	750	840	1200	1350	R3/4 “ 0.16537	2.3 307/260

直通篮式过滤器安装说明：

- 1、直通蓝式过滤器一般水平安装，进出口方向与阀体上的箭头方向应保持一致。
- 2、蓝式过滤器工作一段时间后，滤芯内沉淀了一定的杂质，这时压力降增大，流速会下降，需及时清除过滤器芯内的杂质。
- 3、清洗蓝式过滤器杂质时，特别注意滤芯上的不锈钢钢丝网不能变形或损坏，否则，再装上去的过滤器，过滤后介质的纯度达不到设计要求，压缩机、泵、仪表等设备会遭到破坏。
- 4、如发现不锈钢钢丝网变形或损坏，需马上更换。