

宿州无机纤维喷涂

产品名称	宿州无机纤维喷涂
公司名称	义乌市裕声建材有限公司
价格	11.88/平方米
规格参数	品牌:裕声 产地:浙江
公司地址	浙江省义乌市北苑街道春晖路18号飘娜电商园一期405室（自主申报）
联系电话	15224076365

产品详情

义乌市裕声建材有限公司是一家集声学材料生产设计、建声咨询设计、声学材料销售为一体的综合性声学材料企业，公司主营吸音、隔音等环保装饰材料。为了满足客户的更高需求公司引进了先进的生产设备，在工艺及质量上得到充分的保障。公司主营产品：槽木吸音板、孔木吸音板、布艺软包吸音板、聚酯纤维吸音板、生态木吸音板、水泥木丝吸音板、声学活动隔断、隔音板、隔音毡、吸音棉、干挂板、吸音喷涂等声学装饰材料。自公司创立以来产品广泛应用于体育场馆、会议中心、文化中心、学校、会议室、办公室、多功能厅、教堂、酒店、影剧院、歌剧院、音乐厅KTV、酒吧等场所，依靠过硬的产品质量和技术得到新老客户一致好评及行业认可。裕声建材以诚信为本、质量第一为宗旨，凭着无微不至的售后服务体系。以“专业、专注、信赖、贴身的个性化服务致力于长久合作”为目标。立足于浙江，面向全国；以高效和周到的服务，赢得了广大用户的信任和青睐。

采用无机超细纤维棉与特制专用水基性防水粘结剂，通过专用配套喷涂设备喷涂于建筑及机车、船舶等基体表面，自然风干后，形成一定厚度的封闭绝热吸声保温层，同时兼有防火、抗冷凝、吸湿等功能。

吸音性能：

无论是工业噪音、商业噪音，还是交通早设施所产生的噪声，RX都可以实现完美的吸音效果，在大家熟知的大型公共建筑如室内体育馆、机场大厅等空间，使用RX无机纤维能显著降低室内的混响时间。

25mm降噪系数（NRC）=0.82

吸音系数表（混响室法吸音系数）

保温隔热

25mm导热系数为0.042

防火

经权威机构防火检测，RX具有不燃烧、不助燃的特点，为A级不燃产品。

防潮

能够迅速吸收并快速释放空气中的水汽，这样就可以避免因水汽残留物体表面而导致的腐蚀、腐烂等问题。

安全环保

高温时不分解，抗菌不霉变，环保健康。水基型环保胶水，PH值为7，对混凝土、钢结构等无腐蚀性。

复杂结构的适应性

RX系列无机纤维可在任意复杂异型结构表面随意喷涂施工，由于喷涂产品所特有的施工自由性，因而使设计者不需要考虑传统保温吸声材料在施工中应用限制的问题。

其他优异性能

抗冷凝、防结露

降雨噪

可靠的粘结性和抗风蚀性，与基体粘结牢固，性能稳定、耐久、耐腐蚀、抗老化。

可在潮湿作业面施工

表面可进行不同颜色处理，也可以与其它装饰材料复合使用，增加其美观性和装饰效果。

施工流程

施工前准备-----喷涂基层处理-----喷涂施工-----表面修整-----表面罩面-----喷涂场地清理-----质量验收

应用领域

地下室顶棚的保温（采暖间与非采暖间的分隔区域）

设备机房、电梯井的保温隔声

压型钢板屋面底面的保温吸声

异性（圆形及弓形）屋顶底面的吸声及保温

图书馆、体育馆、展览馆、博物馆、会议厅、教堂 学校吸声保温。

游泳馆、影剧院 音乐厅 候机厅、餐厅、舞厅、办公大楼、医院保温吸声

隧道、地铁、工厂房等保温吸声