

美标Y型过滤器

产品名称	美标Y型过滤器
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	190.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:GL41H-150LB
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

美标Y型过滤器是除去液体中含有固形物的小型设备，可保护压缩机、泵和其它设备及仪表等正常工作和运转，达到稳定工艺过程、保障安全的作用。另外对提高产品质量也有着十分重量的意义,Y型系列过滤适用于蒸汽，空气、煤油、水、弱腐蚀性气体、液体。

特点：通流快速，故压力损失小，抗污性强，排渣方便。

美标Y型过滤器制造标准及技术参数：

- 1、设计与制造符合MFG标准。
- 2、试验与检验符合API598。
- 3、结构长度符合MFG标准。
- 4、法兰尺寸符合ANSI B16.5技术要求。
- 5、适合物料：
 - a、化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料，如：水、氨、油品、烃类等；
 - b、化工生产的腐蚀性物料，如烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等；
 - c、制冷中的低温物料，如：液甲烷、液氨、液氧及各种制冷剂；
 - d、轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料，如：啤酒、饮料、乳制品、粮浆医药用品等。
- 6、过滤精度：10-480目(一般通水网为18-30目/cm²，通气网为40-100目/cm²，通油网为100-480目/cm²。)

7、工作温度：-150~+550

8、公称通径：DN15—DN600mm

9、公称压力：150Lb-2500Lb

10、壳体材质：碳钢、不锈钢301, 304、304L、316、316L

11、密封材料：聚四氟乙烯、丁腈橡胶、耐油石棉胶

美标Y型过滤器主要性能规范：

磅级

150Lb

300Lb

600

试验压力

壳体试验

3.0MPa

6.5MPa

15MPa

适用温度

-29 ~ 425

适用介质

水、油、天然气

主要零件材料：

零件名称

材料

阀体

碳钢、不锈钢、黄铜

滤网盖

碳钢、不锈钢、黄铜

滤芯网

不锈钢

密封件材质

柔性石墨、聚四氟乙烯

美标Y型过滤器主要外形及连接尺寸：

口径(in)

ANSI法兰连接

螺纹连接

B

C

滤网面积cm²

150LB

300LB

600LB

A

A

A

A

1/2"

127

127

130

75

70

110

27

3/4"

145

150

150

80

80

130

43

1"

154

160

160

90

90

150

73

1 1/4"

180

180

200

110

130

235

135

1 1/2"

200

210

230

120

147

260

164

2"

230

240

250

140

180

320

251

21/2"

290

290

.

210

200

325

327

3"

310

310

.

.

205

330

361

4"

315

351

.

.

255

405

545

5"

410

401

.

.

315

510

843

6"

473

478

.

.

345

560

1117

8"

593

600

.

.

440

710

1909

10"

730

730

.

.

503

760

2010