

厂家供应15W5V单组输出开关电源的价格

产品名称	厂家供应15W5V单组输出开关电源的价格
公司名称	乐清市西盟电气有限公司
价格	34.00/只
规格参数	品牌：:西盟 型号：:S-15-5 产地:浙江
公司地址	浙江省温州市乐清市湖横工业区茶亭北路88号
联系电话	86-057762900988 18072050353

产品详情

浙江西盟电子科技有限公司是一家集设计，研发，生产，销售与一体的高科技厂家。自2008年成立以来，致力于电源,逆变器和传感器的科研与生产.

地处沿海经济区，交通便利，距温州机场15km,毗邻104高速公路。

公司主要研发、设计、生产、销售开关电源，DC-DC、AC-DC模块电源，适配器电源，升压降压器电源等多功能多种类电源产品和接近开关，光电开关等一系列传感器，正弦波逆变器，市充电逆变器，纯正UPS逆变器，修正波逆变器。通过广大西盟人的不懈努力下，西盟现已拥有覆盖全国的销售网络。目前西盟逐渐拓展海外市场。

公司引进先进的技术和设备，使产品品质、售后服务得到可靠的保证。公司顺利通过ISO9001：2008质量管理体系认证,及CE、ROHS等质量检测认证，健全了质量保证体系。

目前，公司产品不仅广泛应用于自动化、医疗、灯具、仪器仪表、电力、工控、LED照明亮化，航空、铁路、公路、船舶、网络通讯、石油化工等领域，且受国家国防、科研、军工等多家科研机构认同并批量运用。

公司以“客户为尊 品牌为珍 科技改善生活”为西盟的核心价值理念。“用心服务，尽善尽美，悉查客户需求，超越客户期待”是西盟一直沿承的服务理念。“以质量求生存，以诚信求发展，以服务立信誉，以创新造辉煌”是西盟务求以质为本，以客为尊的品质承诺。西盟的每一步的成长都离不开您的关注和支持。

“smun--sun moving union永远升起的太阳”，是西盟人一直秉承的精神理念。“只做高品质产品”是我们西盟人一直坚持的质量指导思想。

我们不断更新我们的设备,创造新产品,努力遵循的核心思想 科技改善生活,为客户提供优质的服务.

为了感谢长期支持和国内外客户的合作,以及开发新的业务领域,本公司热忱欢迎所有的客户前来指导和洽谈合作,让我们共同发展,创造繁荣的未来!

浙江西盟电子有限公司单组输出开关电源的型号如下 :

单组型号 :

S-15-5V S-15-12V S-15-24V S-25-5V S-25-12V S-25-15V
 S-25-24V S-25-48 S-35-5V S-35-12V S-35-15V S-35-24V
 S-35-48V S-50-5V S-50-12V S-50-15V S-50-24V S-50-48V
 S-75-5V S-75-12V S-75-15V S-75-24V S-75-48V S-100-5V
 S-100-7.5V S-100-9V S-100-12V S-100-15V S-100-24V S-100-48V
 S-150-3.3V S-150-5V S-150-7.5V S-150-9V S-150-12V S-150-15V
 S-150-24V S-150-48V S-200-3.3V S-200-5V S-200-7.5V S-200-12V
 S-200-15V S-200-24V S-200-27V S-200-36V S-200-48V
 S-350-3.3V S-350-5V S-350-7.5V S-350-12V S-350-15V S-350-24V
 S-350-27V S-350-36V S-350-48V

单组开关电源的参数 :

型号		S-15-5			
输出	直流输出电压	5V			
	额定输出电流	3A			
	输出功率	15W			
	电压可调范围	4.75-5.5V	10.8-13.2V	13.5-16.5V	21.6-24V
	电压误差	± 2.0%			
	线电压调整率	± 0.5%			
	负载调整率	± 1.0%			
	启动上升时间	300ms,50ms/230VAC 800ms,50ms/115VAC 满载时 90ms/230VAC 12ms/115VAC 满载时			
输入	输入电压范围	85-264VAC 120-370VDC			
	频率	47-63HZ			
	效率	78%			
	输入电流	0.5A/110VAC 0.25A/220VAC			
	冲击电流	COLD START 13A/115VAC 25A/230VAC			
	漏电电流	< 0.75mA/240VAC			
保护	过载	105-150% 额定输出功率			

		保护模式:打嗝模式,警报解除后自动回复			
	过压	5.75V-6.75V	13.8V-16.2V	17.2V-20.25V	27.6V
		保护模式:打嗝模式,警报解除后自动回复			
环境	工作温度	-10~+60			
	工作湿度	20-90%RH			
	贮存温湿度	-20~+85 , 10-95%RH			
	温度系数	± 0.03% (0-50)			
	震动频率	10-500HZ			
安全标准	耐压性	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC 1minute			
	绝缘电阻	I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25 /70%RH			
	热传导和辐射EMC值	根据 GB4943,UL60950,EN60950			
	EMC标准	根据 GB9254,EN55022 Class A			
	尺寸	L99*W97*H35mm			
	包装	0.3kg,60pcs/18kg			

如还想知道单组输出开关电源的价格请联系浙江西盟的客服QQ：1750327546微信手机号：18967707919。