

# ZCM煤气电磁阀

产品名称	ZCM煤气电磁阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 口径:DN15-300
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

ZCM煤气电磁阀具有结构简单、流量大，寿命长，安全可靠等特点。适用于城市煤气、液化石油气、天然气等多种煤气为加热燃烧介质管路作二位式通断切换，进行温度自动控制的执行结构，它广泛应用于纺织业、印染业的煤气热定型和玻璃、灯泡业的窑炉加热及其它行业的煤气加热自控系统。其结构及原理：本阀系一次开阀的直动式低压电磁阀。控制介质通断的阀口密封垫，通过阀杆直接与活动铁芯相连。根据断电时所处开关状态的不同可分为常闭电磁阀和常开电磁阀，常闭电磁阀，断电常位时，靠衔铁自重、密封弹簧及介质压力将阀口封住，切断了被控介质的流道。电磁线圈通电后，电磁阀克服衔铁自重及密封弹簧、介质压力的作用力将活动铁芯连同阀口密封垫吸上，打开阀口，被控介质便可流通了。常开电磁阀断电时，电磁吸力等于零，在弹簧的作用下把动铁芯、阀杆向上提起，阀门打开，介质流通。当通电时由于吸力作用动铁芯下移，推动阀杆，阀门关闭，介质断止。

ZCM煤气电磁阀技术参数：

公称通径（mm）

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

工作介质

煤气、天然气等

介质温度 ( )

60

公称压力 ( MPa )

1.0

工作压差 ( MPa )

0 ~ 0.02

0 ~ 0.04

电源电压

AC220V其它规格可作特殊订货

使用寿命

按JB/T7352-94规定

额定流量系数 ( KV )

泄漏量 ( ml/min )

按JB/T7352-94?F规定

功耗 ( VA )

70

90

150

870

1100

3000

防爆标志

dIIBT4

防爆证编号

CE991010

出线口接头

内螺纹M20 × 1.5

环境温度

-40 ~ +60

ZCM煤气电磁阀主要外形及连接尺寸：

公称通径

外形尺寸

内螺纹

外形尺寸

法兰连接

DN

H

L

G

H

L

D

D1

D2

b

f

N-d

15

148

92

1/2

20

148

92

3/4

25

148

110

1

210

160

115

85

65

16

3

4- 14

32

182

120

11/4

221

180

140

100

76

18

3

4- 18

40

182

140

11/2

230

200

150

110

84

18

3

4- 18

50

192

162

2

252

230

165

125

99

20

3

4- 18

65

324

250

185

145

118

20

3

4- 18

80

335

270

200

160

132

20

3

8- 18

100

475

320

220

180

156

22

3

8- 18

125

516

360

250

210

184

22

3

8- 18

150

540

400

285

240

211

24

3

8- 22

200

540

600

340

295

266

24

3

8- 22

250

610

750

395

350

319

26

3

12- 22

300

640

850

445

400

370

26



