

# DF(ZCS)液用电磁阀

产品名称	DF(ZCS)液用电磁阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	160.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

DF(ZCS)液用电磁阀介质流向与电磁阀箭头保持一致,线圈向上,允许倾斜度小于30°。12 响应时间 3~ 50 1秒关 2秒 3~ 50 。

DF(ZCS)液用电磁阀技术参数：

1	最高工作压力	0.8MPa
2	工作压差	0.03~0.8MPa其中 3、5为直动式0~0.6MPa
3	环境温度	-10~+50
4	介质温度	0~75
5	电压	AC:380V;220V;36V/50Hz DC:12V;24V;110V;220V
6	绝缘等级	B级
7	功率	5~ 20 12W ; 25~ 100 15W ; 125~ 150 30W
8	线圈温升	80
9	电源允许波动	-15%~+10%
10	工作介质	液体气体油 <20CST
11	安装方式	介质流向与电磁阀箭头保持一致,线圈向上,允许倾斜度小于30°。
12	响应时间	3~ 50 1秒关 2秒 ; 65~ 150 3秒关 5秒

DF(ZCS)液用电磁阀外形尺寸：

型号	宽	高	连接方式	材质
DF-3	45	70	G 1/8" 内螺纹	锻铜
DF-5	48	82	G 1/8" 内螺纹	
DF-10	70	95	G 3/8" 内螺纹	

DF-15	83	92	G 1/2" 内螺纹			
DF-20	85	98	G 3/4" 内螺纹			
DF-25	102	120	G1" 内螺纹			
DF-15	90	105	G 1/2" 内螺纹			电磁阀有铜阀体、铸钢阀
DF-20	100	115	G 3/4" 内螺纹			体、不锈钢阀体；订货时
DF-25	120	135	G 1" 内螺纹			口径后请注明"P"表示不锈
DF-32	135	145	G 1 1/4" 内螺纹			钢；"C"表示铸钢；"T"表
DF-40	145	160	G 1 1/2" 内螺纹			示铸铁；“HT”表示黄铜
DF-50	190	180	G 2" 内螺纹			
DF-40F	155	205	法兰4孔	17.5孔径	110孔距	电磁阀
DF-50F	200	220	法兰4孔	17.5孔径	125孔距	
DF-65F	235	260	法兰4孔	17.5孔径	145孔距	铸铁阀体
DF-80F	270	275	法兰4孔	17.5孔径	160孔距	
DF-100F	350	310	法兰8孔	17.5孔径	180孔距	
DF-125F	450	405	法兰8孔	17.5孔径	210孔距	
DF-150F	450	405	法兰8孔	22孔径	240孔距	