

## 30千瓦静音柴油发电机车载使用

产品名称	30千瓦静音柴油发电机车载使用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

### 产品详情

30千瓦静音柴油发电机车载使用，防音型机组广泛应用于对环境保护有特殊要求的户外或室内需要防护降噪的场所，主要由标准机组、防音罩壳、进排风降噪装置和排气降噪装置等组成，其主要特征是防音罩壳设置隔音和吸音层、进排风通道做降噪处理、排气采用工业型和住宅型消声器的组合，分别降低其高频和低频段的噪声。标准防音型机组噪声一般在78~85dB(A)，超级防音型机组噪声一般在70~78dB(A)。超级防音型机组是在标准防音型机组的基础上对噪声排放采取更加严格的控制措施，如采用迷宫式进排风通道设计等来实现的。

#### 联系我们

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

部门名称：大泽的动力销售3部

联系人：张浩经理

联系手机：13020198296

直线座机：021-51987641

微信/QQ：2715411185

电子邮箱：2715411185@qq.com

产品展厅：上海市奉贤区浦卫公路5517号

主营产品：柴油发电机组、汽油发电机组、车载发电机组、变频发电机、发电电焊机

型 号： TO32000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.9/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： YOTOTI3200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业消音装置
- 11.调速方式： 机械调速
- 12.油箱容量： 50L

13.过载能力： 100-%

14：曲轴专项： 逆时针

### 三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 610/680kg

10.外形尺寸： 1550\*870\*1150（带轮子）

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

### 四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包