

江门反应釜 热熔胶反应釜 江门热熔胶设备厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 江门反应釜 热熔胶反应釜 江门热熔胶设备厂家 |
| 公司名称 | 佛山市邦德仕机械设备有限公司 |
| 价格 | 28000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:邦德仕 密封形式:机械/填料 连接形式:对焊法兰式 |
| 公司地址 | 佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道（原农科所地块）C1区自编四排17号之三 |
| 联系电话 | 0757-85703703 13690381307 |

产品详情

一、产品说明：

反应釜是化工生产中典型的主体反应设备，在树脂、胶粘剂（玻璃胶、白乳胶等）、油漆涂料、硅胶等化工产品生产中被广泛应用。通过搅拌、加热、冷却而对多种物料进行分散混合，从而进行反应聚合。其结构一般由釜体、传动装置、搅拌装置、加热装置、冷却装置、密封装置组成。相应配套的辅助设备：分馏柱、冷凝器、分水器、收集罐、过滤器等。您可以提出您所需要的处理量、设备形式、规格要求或您需要加工的物料的性质，邦德仕的销售工程师会提供让您满意的方案。

反应釜系列：广东反应釜、不锈钢反应釜、夹套式|外盘管反应釜、电加热反应釜、小型反应釜、实验室反应釜、多功能反应釜、真空反应釜、树脂反应釜、不饱和树脂反应釜、聚氨酯反应釜、107胶反应釜、白乳胶反应釜、胶粘剂反应釜、乳液反应釜、丙烯酸乳液反应釜、墙纸胶反应釜、干挂胶反应釜、云石胶反应釜、民用胶反应釜、建筑胶反应釜、AB胶反应釜、结构胶反应釜、密封胶反应釜、油漆|涂料反应釜、硅胶反应釜等等。

二、广东反应釜技术参数：

设计容积：50L-30000L(体积可以按照要求设计。)

反应温度：常温-300 或更高，视工况而定。

反应压力：0.2-0.4Mpa。

设备材质：SUS304不锈钢、SUS321不锈钢、SUS316L不锈钢或Q235-B碳钢。

搅拌形式：桨叶式、锚桨式、框式、螺带式、涡轮式、分散盘式、组合式等。

加热方式：电加热、蒸汽加热、水浴加热。

导热介质：导热油、蒸汽、热水、电加热。

传热结构：夹套式、外半管式、内盘管式。

搅拌转速：搅拌转速选择视其物料搅拌混合需要进行选择；常规的液体物料聚合反应，转速为85r/min；含有粉体物料与液体混合时需要达到分散效果，转速为0—1500r/min；含有油与液体或两种不相容的液体混合需要达到乳化效果，转速为0—2800 r/min。

热熔胶，其作用机理是聚氨酯预聚体与空气中的水份反应,固化交联而形成稳定的化学结构施胶方便、熔点低，110 即可施胶。广泛应用于手机、平板电脑窄边框粘接的解决方案，PUR热熔胶具有耐候性好：由於架桥後具备了不可逆的特性，因而不会受环境温度变化而产生蠕变和发脆。韧性高，初粘力强,具有极强的渗透性和亲和力，粘合强度比同样条件下的其他胶粘剂高出40%~60%，降低了胶粘剂的使用量。均匀良好。与各种基材具有良好的粘接性能。

业务地区：

我们业务遍布广东 广西 海南 贵州 四川 武汉 湖南 湖北 上海 北京 重庆 浙江 新疆 内蒙古 西藏 浙江 辽宁 天津 福建 香港 澳门 台湾 黑龙江 沈阳 陕西 甘肃 青海 合肥 江苏 河南 河北 山西 山东以及东南亚 亚洲地区 印尼 中东等地区

佛山邦德仕机械设有限公司，对每个客户心里都怀着感恩与感谢，并衷心的希望客户在使用的过程中使用愉快，产量能够提升，收益每天都在增加，我们的每件产品的保修时间为1年，期间有任何的使用不确定，都欢迎来电，我们也愿意为您解答，

在此期间保修期超过，产品有使用不当而造成毁坏，为您产量带来不便，您可以继续让我们的售后去维修（维修费酌情收取），也可以请他人去维修,国外需要支付差旅费。

运费与发票需面议。谢谢您的支持！！！！