

韶关反应釜 双组份聚硫密封胶 韶关密封胶设备

产品名称	韶关反应釜 双组份聚硫密封胶 韶关密封胶设备
公司名称	佛山市邦德仕机械设备有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:邦德仕 搅拌速度:10-3000rpm 容量:10-35000L
公司地址	佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道(原农科所地块)C1区自编四排17号之三
联系电话	0757-85703703 13690381307

产品详情

电加热不锈钢反应釜的详细介绍：电加热不锈钢反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支承等组成。搅拌形式一般有锚式、桨式、涡轮式、推进式或框式等，搅拌装置在高径比较大时，可用多层搅拌桨叶，也可根据用户的要求任意选配。并在釜壁外设置夹套，或在器内设置换热面，也可通过外循环进行换热。加热方式有电加热、热水加热、导热油循环加热、远红外加热、外(内)盘管加热等，冷却方式为夹套冷却和釜内盘管冷却，搅拌桨叶的形式等。支承座有支承式或耳式支座等。转速超过160转以上宜使用齿轮减速机。开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。

概述： 不锈钢反应釜是一种:高效的混合搅拌设备，它具有独特、新颖的搅拌形式—釜内有三层搅拌器，框形搅拌器在绕釜**沿中轴线转动，可将物料及催化剂快速溶入液料之中。 设备具备电加温/真空功能.能加温至300 及抽空至-0.095/mpa.配合热交换器.接受器.脱出来的低分子看的见. 设备密封性良好。可抽真空，具有良好的排气除泡效果.广东反应釜适用于化工、轻工、食品、制药、建材、农药等行业所需要的混合，反应、分散、溶解、调质等工艺，如油墨及颜料、粘胶剂、密封胶、封装胶软膏、糊状物料、润滑脂及油漆、膏状化妆品及膏状食品、添加物等，多种高粘稠制备。

双组份聚硫密封胶

资料来源：邦德仕机械

双组份聚硫密封胶

双组份聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；以金属氧化物等配置成硫化膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。

双组份聚硫密封胶是会有一些缺点。如：不能长期耐热；浅色配方容易受紫外光老化；单组分胶贮存稳定性受包装及外界影响较大，通常固化较慢；高温热环境下可能产生气泡和裂纹；许多场合需要底涂。这就让大家在使用中多加注意了。

双组份聚硫密封胶另一种为双组份。A组份为桶装白色膏状，B组份为瓶装液体固化剂，（为方便施工方对颜料要求，颜色单独盒装，一合一组）。使用时将B组份液体全部挤入A组份桶内，按施工颜色要求放入颜料，迅速上下搅拌至均匀。用小铲将混合好的密封胶抹入待施工的部位。48小时后即可浸水和水接触。

使用注意事项

一、建筑物必须保持干燥、干净、无油污。

二、在施工前应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。

三、把箱内1桶白色聚硫胶(A组份)与1袋黑色固化剂(B组份)充分搅拌均匀，直到无色差为止。

佛山邦德仕机械设有限公司，对每个客户心里都怀着感恩与感谢，并衷心的希望客户在使用的过程中使用愉快，产量能够提升，收益每天都在增加，我们的每件产品的保修时间为1年，期间有任何的使用不确定，都欢迎来电，我们也愿意为您解答，

在此期间保修期超过，产品有使用不当而造成毁坏，为您产量带来不便，您可以继续让我们的售后去维修（维修费酌情收取），也可以请他人去维修，国外需要支付差旅费。

运费与发票需面议。谢谢您的支持！！！！

工业城市-业务范围：

新余、南昌、九江、福州、泉州、厦门、宁波、温州、杭州、铜陵、马鞍山、芜湖、合肥、苏州、无锡、平顶山、郑州、西安、宝鸡、榆林、银川、兰州、酒泉、拉萨、乌鲁木齐、克拉玛依、石河子市、哈密市、包头、乌海市、呵护浩特、鄂尔多斯、大连、沈阳、天津、洛阳、唐山、长春以及国外发展中国家。