

# AAA通用双杠厂家价格

产品名称	AAA通用双杠厂家价格
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	1200.00/付
规格参数	胜川:杠面长度3.5米 SC--333:升降高度1.25--1.65米 河北沧州盐山大郝工业开发区:重量145公斤
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

## 产品详情

通用双杠规格: 通用双杠底座采用u型钢3.5x0.9米，立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.4-1.7米。3mm槽钢+尼龙杠面+锰钢内芯,宽0.42-0.45米，杠长3.5米,符合国际体操标准。杠面采用比赛通用玻璃钢杠面，韧性强，双杠外表采用静电喷涂工艺，外表美观，耐用。产品通过体育用品监督检验中心认证，质量上乘。本产品底座采用加厚槽钢焊接成型。各部位铸铁件均为加料玛钢件，确保使用更安全。杠面采用弹簧钢、新尼龙一次铸塑而成，外形均匀，尺寸合适，经得起风吹日晒，不氧化，不裂痕。（可以根据用户要求换成玻璃钢杠面）

胜川体育生产通用双杠规格: 通用双杠底座采用u型钢，立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.2-1.6米。槽钢+尼龙杠面+锰钢内芯,宽0.42-0.45米，底座长2800MMX1200MM 5X10槽钢 壁厚3.5，杠面材质：尼龙杠面中间价有弹簧钢内芯长350cm，适用于户外。产品通过国家体育用品监督检验中心认证，质量上乘。本产品底座采用加厚槽钢焊接成型。各部位铸铁件均为加料玛钢件，确保使用更安全。杠面采用弹簧钢、新尼龙一次铸塑而成，外形均匀，尺寸合适，经得起风吹日晒，不氧化，不裂痕。适合、学校、单位、家庭等场所体育比赛或者锻炼身体使用，质量过硬，性价比超高。客户一直好评。工艺:高度可调节、宽度可调节，打沙处理后喷塑。性能特点：采用高品质钢管，安装完毕即可使用。

（一）安装健身路径的土质，在距地表800mm深度以内应为紧固系数不小于0.7的Ⅱ类普硬土及其以上的非疏松性和非沙壤土类的地质结构。否则应将该土质等效处理后，方可安装器材；（二）当健身路径地面以上的高度为2000mm时，立柱埋入地下的深度应不小于500mm。器材地面以上的高度1000 - 2000mm时，应不小于400mm。器材地面以上的高度1000mm时，应不小于300mm；器材立柱底部以下应有不小于100mm厚度的混凝土支承层；吴忠通用双杠生产厂家报价

（三）浇注器材地基所使用的混凝土强度应不低于C20，且在地基没有完全凝固前，应有专人监护；

（四）距器材地基外部边缘0.5m范围的地面应进行硬化处理，例如：混凝土硬化、夯实土质后的砖石铺砌等，器材地基及其周围的硬化表面不应高于安装器材周围的地面；