

集中控制器 路灯智能控制器 智能控制终端

产品名称	集中控制器 路灯智能控制器 智能控制终端
公司名称	青岛美仑电子有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美仑电子 型号:ML-WCDM01 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市城阳区春阳路88号天安数码城创业大厦308
联系电话	13730999024

产品详情

参数

输入电压：220/380 ± 20%内能正常工作工作环境：根据安装场所，温度和湿度条件分为以下三级：机房：温度为 +5 ~ +40 ，相对湿度 75%户内：温度为 - 25 ~ +50 ，相对湿度 90%户外：温度为 - 45 ~ +70 ，相对湿度 95%电磁兼容：静电放电：8KV；高频电磁场：10V/m；电快速瞬变脉冲群：4KV；浪涌电压：4KV；信道要求：270KHz ± 15KHz；中继深度：17级；内部时钟精度：0.5s/d；数据保存有效期：30年

功能

1自动和手动控制功能：可按预先设定的程序自动进行控制操作，或解析远程监控中心的命令或本地手动操作控制2数据采集：支路数据信息（支路开关状态、支路电流等）、单灯运行状态（开、关、亮度或故障等）、可采集本地母线交流电信息（三相电压、电流、有无功率、功率因数、有无电能等）3远程通信功能：远程通信实现远方数据召唤传送、定时传送、报警和远程控制命令功能4载波通信功能：通过现有的电力电缆通讯，省去了铺设电缆、架设天线等工作，在节省成本降低工程难度的情况下实现了单灯控制。5支路控制功能：智慧城市照明监控终端自带6路支路控制功能，可实现控制6条支路的开关，采集各支路开关状态及电流值。6设置功能：可通过远方或本地设置初始运行参数、自动运行控制方案、开关灯时间表、抄表间隔、抄表周期等