供应全国砂尘试验箱

产品名称	供应全国砂尘试验箱
公司名称	东莞卓研检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	zy:卓研 80升:或80L 国产: (广东)
公司地址	东莞市东坑镇黄屋榕兴路30号
联系电话	0769-82802392 15384216090/15999810701

产品详情

技术参数

测试区尺寸(D*W*H)(mm):800*800*800 1000*1000*1000

额定电压: 220V ± 10%, 50Hz

样架网高度调节范围:0~750mm

定时范围: 0-99小时59分

定时精度:±1分钟

负载周期控制:0-99小时59分

吹尘周期控制:1秒~9999分钟(即喷沙时间1S~9999S和 1S~9999分钟可自由设定)

试验砂(或滑石粉)用量:2kg/m3-4kg/m3

试验砂(或滑石粉)规格:能通过筛孔为75um,金属丝直径为50um的方孔筛的干燥滑石粉

壳体材料:不锈钢内胆,外壳静电喷塑或不锈钢

温度范围:15-35 (自然温度)不做控制,由客户的试验室决定

湿度范围:45-75%HR(自然湿度)不做控制,由客户的试验室决定,如粉尘回潮,可加热解决。

防尘试验箱

特征描述

1.内箱材质:sus201不锈钢板

2.外箱材质:A3板喷塑粉

3. 箱门上带有大型观察窗

4. 独特的风道设计,保证箱体产生非层状的垂直循环气流

图纸

粉尘试验箱

添加图片

使用说明

1、试验要求

环境条件 空气温度:15~35

相对湿度:35%~75%RH

大气压力:86~106kpa

供电电源 额定电压:AC220V

额定频率:50HZ

输入功率:2.0KW

滑石粉用量 2kg/m3

2、滑石粉干燥处理

取出滑石粉2kg用纱布袋封好置于干燥箱内烘干处理5h以上备用. 其余滑石粉也可烘干后放在密封的容器内.

3. 试验准备:

产品测试前,需放置在常温大气层环境下放置2小时左右。

根据有关标准,可对试验样品进行目检和电气机械性能检测。

将试样置于砂尘箱内搁架上(居中)

防尘试验箱

包装清单

1控制器 PLC触摸屏控制 台湾MIYU

2振动电机 400WX1套 中意LOS

3传感器 PT100 台湾

4继电器 德国施耐德

5开关电源 24V 40W X1台 台湾明纬

6真空泵 台湾

7箱 电喷烤漆 深圳

温度砂尘试验箱

本試驗機乃專門測試手机、汽車零件、電機開關、电工电子、電器附件等產品對於灰塵流或浮塵之附塵性或耐塵性。符合IEC-529 GB4280-93砂尘试验方法(防尘试验)GB2423.37-89砂尘试验方法(防尘试验)GB 10485防尘试验方法及等效的JIS、DIN、MIN等试验标准

砂尘试验箱

产品图片

砂尘试验箱