

供应全国砂尘试验箱

产品名称	供应全国砂尘试验箱
公司名称	东莞卓研检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	zy:卓研 80升:或80L 国产:(广东)
公司地址	东莞市东坑镇黄屋榕兴路30号
联系电话	0769-82802392 15384216090/15999810701

产品详情

技术参数

测试区尺寸 (D*W*H) (mm) : 800*800*800 1000*1000*1000

额定电压 : 220V ± 10% , 50Hz

样架网高度调节范围 : 0~750mm

定时范围 : 0-99小时59分

定时精度 : ± 1分钟

负载周期控制 : 0-99小时59分

吹尘周期控制 : 1秒~9999分钟 (即喷沙时间1S~9999S和 1S~9999分钟可自由设定)

试验砂 (或滑石粉) 用量 : 2kg/m³-4kg/m³

试验砂 (或滑石粉) 规格 : 能通过筛孔为75um , 金属丝直径为50um的方孔筛的干燥滑石粉

壳体材料 : 不锈钢内胆 , 外壳静电喷塑或不锈钢

温度范围 : 15-35 (自然温度) 不做控制 , 由客户的试验室决定

湿度范围：45-75%HR（自然湿度）不做控制，由客户的试验室决定，如粉尘回潮，可加热解决。

防尘试验箱

特征描述

1. 内箱材质：sus201不锈钢板
2. 外箱材质：A3板喷塑粉
3. 箱门上带有大型观察窗
4. 独特的风道设计，保证箱体产生非层状的垂直循环气流

图纸

粉尘试验箱

添加图片

使用说明

1、试验要求

环境条件	空气温度:15 ~ 35
	相对湿度:35% ~ 75%RH
	大气压力:86 ~ 106kpa
供电电源	额定电压:AC220V
	额定频率:50HZ
	输入功率:2.0KW
滑石粉用量	2kg/m ³

2、滑石粉干燥处理

取出滑石粉2kg用纱布袋封好置于干燥箱内烘干处理5h以上备用.

其余滑石粉也可烘干后放在密封的容器内.

3. 试验准备:

产品测试前, 需放置在常温大气层环境下放置2小时左右。

根据有关标准, 可对试验样品进行目检和电气机械性能检测。

将试样置于砂尘箱内搁架上(居中)

防尘试验箱

包装清单

1控制器 PLC触摸屏控制 台湾MIYU

2振动电机 400WX1套 中意LOS

3传感器 PT100 台湾

4继电器 德国施耐德

5开关电源 24V 40W X1台 台湾明纬

6真空泵 台湾

7箱 电喷烤漆 深圳

温度砂尘试验箱

用途/应用领域

本試驗機乃專門測試手机、汽車零件、電機開關、电工电子、電器附件等產品對於灰塵流或浮塵之附塵性或耐塵性。符合IEC-529 GB4280-93砂尘试验方法(防尘试验)GB2423.37-89砂尘试验方法(防尘试验)GB 10485防尘试验方法及等效的JIS、DIN、MIN等试验标准

砂尘试验箱

产品图片

砂尘试验箱