

# 淋雨试验箱厂家直销

产品名称	淋雨试验箱厂家直销
公司名称	东莞卓研检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	ZY: (卓研) ZY-YL-500:产品规格 800 × 800 × 900 广东:国产
公司地址	东莞市东坑镇黄屋榕兴路30号
联系电话	0769-82802392 15384216090/15999810701

## 产品详情

### 技术参数

- 1、内箱尺寸 (mm) : 800 × 800 × 900 (深 × 宽 × 高)
- 2、试验台转速 (rpm) : 1 ~5可调, 转盘直径: 300MM, 可调节15° 倾斜角度, 转盘高度可调200MM。
- 3、喷水环半径 (mm) : 300
- 4、喷水管摇摆角度范围: 45°、90° 180° (接似)
- 5、喷水孔直径 (mm) : 0.8或0.4
- 6、喷水孔径间距 (mm) : 50
- 7、每个喷水孔的流量: 0.07 L/min +5%
- 8、喷水压力 (Kpa) : 80-150
- 9、摆管摆幅: 最大 ± 90°
- 10、喷水管摆动速度: IP3 15次/min; IP4 10次/min
- 11、IP12: 滴水孔0.4MM, 每孔间隔20X20MM。滴水面积600X600MM, 高度80MM
- 12、试验时间: 1-999,999min (可设定)
- 13、淋雨水压: 80~100Kpa (可调)

- 14、试验样品与试验设备的距离为200mm，试验后，在常温恢复24H后进行功能检测。
- 15、箱体全不锈钢或喷粉，可视钢化玻璃视窗。
- 16、配有适中的圆形转盘（放样品用）转速可调
- 17、控制系统：公司自主研发的触摸屏控制系统。
- 18、电源220V 50Hz
- 19、执行标准：GB2423,38-90、GB4706.32-2004 IEC-5129

## 淋水测试箱

### 特征描述

- 1、内胆为不锈304钢制
- 2、外箱不锈钢201或喷粉烤漆
- 3、样品台配置圆形转盘，转速可调

- 1、电源超载、短路保护
- 2、接地保护
- 3、缺水保护
- 4、报警讯响提示

## 防水试验箱

### 图纸

IP56 IP1234 IP78

### 添加图片

IP1234淋雨试验箱

### 使用说明

- (1) 打开总电源。

(2) 打开启动按钮。

(3) 设定触摸屏参数

<1> 上电时触摸屏显示主菜单

<2> 设定设定菜单中的各参数

<3> 设定完,按运行画面按启动按钮设备开始运行.

<4>测试完后,如需要进入另外一个测试流程,重新设定参数。如果不需要测试,请按停止键,停止测试。然后按一下控制面板的停止键关闭电源。

7、试验完毕后,回到控制价面请关掉总电源。

防水试验箱 浸水试验箱

包装清单

名称

单位

品牌及产地

数量

控制仪表

台

昆仑触摸屏

1

交流接触器

个

法国施耐德

1

中间继电器

个

法国施耐德

1

PLC

个

日本三菱

1

过滤器

个

国产

1

步进电机

台

日本山社

1

调速电机

台

台湾台邦

1

传感器

个

LRIK

1

带灯按钮

个

台湾ABB

1

开关电源

个

台湾铭纬

1

电源总开关

个

法国施耐德

1

水泵

个

凌霄

1

## 用途/应用领域

本产品适用于考核电工产品，外壳和密封在淋雨环境下能否保证设备和元件良好性能的试验。本产品采用科学设计，使得该设备能够逼真的模拟滴水，淋水，溅水，喷水等各种环境。走进全面的控制系统以及变频技术的采用，使得降雨量试品架的回转角度，喷水摆杆的摆动角度以及喷水量摆动频率都可自动的调节。

## 产品图片

洒水试验测试