淋雨试验箱厂家直销

产品名称	淋雨试验箱厂家直销
公司名称	东莞卓研检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	ZY:（卓研） ZY-YL-500:产品规格 800×800×900 广东:国产
公司地址	东莞市东坑镇黄屋榕兴路30号
联系电话	0769-82802392 15384216090/15999810701

产品详情

技术参数

1、内箱尺寸（mm）：800×800×900（深×宽×高）

2、试验台转速（rpm）：1 ~5可调，转盘直径：300MM，可调节15 ° 倾斜角度，转盘高度可调200MM。

3、喷水环半径（mm）： 300

4、喷水管摇摆角度范围：45 °、 90 ° 180 ° （接似）

5、喷水孔直径（mm）：φ0.8或0.4

6、喷水孔径间距（mm）：50

7、每个喷水孔的流量：0.07 L/min +5%

8、喷水压力（Kpa）：80-150

9、摆管摆幅：最大±90 °

10、喷水管摆动速度：IP3 15次/min; IP4 10次/min

11、IP12：滴水孔0.4MM，每孔间隔20X20MM。滴水面积600X600MM，高度80MM

12、试验时间：1-999,999min（可设定）

13、淋雨水压：80~100Kpa（可调）

14、试验样品与试验设备的距离为200mm，试验后，在常温恢复24H后进行功能检测。

15、箱体全不锈钢或喷粉，可视钢化玻璃视窗。

16、配有适中的圆形转盘（放样品用）转速可调

17、控制系统：公司自主研发的触摸屏控制系统。

18、电源220V 50Hz

19、执行标准： GB2423,38-90、GB4706.32-2004 IEC-5129

淋水测试箱

特征描述

1、内胆为不锈304钢制

2、外箱不锈钢201或喷粉烤漆

3、样品台配置圆形转盘，转速可调

1、 电源超载、短路保护

2、 接地保护

3、 缺水保护

4、 报警讯响提示

防水试验箱

图纸

IP56 IP1234 IP78

添加图片

IP1234淋雨试验箱

使用说明

（1）打开总电源。

（2）打开启动按钮。

（3）设定触摸屏参数

<1> 上电时触摸屏显示主菜单

<2> 设定设定菜单中的各参数

<3> 设定完,按运行画面按启动按钮设备开始运行.

<4>测试完后，如需要进入另外一个测试流程，重新设定参数。如果不需要测试，请按停止键，停止测试。然后按一下控制面板的停止键关闭电源。

7、试验完毕后,回到控制价面请关掉总电源。

防水试验箱 浸水试验箱

包装清单

名称

单位

品牌及产地

数量

控制仪表

台

昆仑触摸屏

1

交流接触器

个

法国施耐德

1

中间继电器

个

法国施耐德

1

PLC

个

日本三菱

1

过滤器

个

国产

1

步进电机

台

日本山社

1

调速电机

台

台湾台邦

1

传感器

个

LRIK

1

带灯按钮

个

台湾ABB

1

开关电源

个

台湾铭纬

1

电源总开关

个

法国施耐德

1

水泵

个

凌宵

1

用途/应用领域

本产品适用于考核电工产品，外壳和密封在淋雨环境下能否保证设备和元件良好性能的试验。本产品采用科学设计，使得该设备能够逼真的模拟滴水，淋水，溅水，喷水等各种环境。走进全面的控制系统以及变频技术的采用，使得降雨量试品架的回转角度，喷水摆杆的摆动角度以及喷水量摆动频率都可自动的调节。

产品图片

洒水试验测试