

# 组合式围井-防汛装配式围井-抗洪围井

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 组合式围井-防汛装配式围井-抗洪围井        |
| 公司名称 | 石家庄逐浪水利科技有限公司             |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 河北石家庄鹿泉经济开发区双剑路26号        |
| 联系电话 | 0311-85040821 13739776622 |

## 产品详情

### 组合式围井-防汛装配式围井-抗洪围井

装配式围井是由石家庄逐浪水利科技有限公司在多次试验的基础上，开发的定型产品，主要用于抢护堤坝管涌破坏。该项成果已申报国家专利。该项研究成果在抢护堤防管涌破坏的技术和方法上具有创新性和先进性，具有广泛的推广应用价值。

### 2、作用原理和特点

装配式围井是抢护堤防管涌的有效措施之一。其作用原理是使围井内保持一定的水位，降低管涌孔口处的水力坡降，减少动水压力，使管涌流动的土颗粒恢复稳定，从而达到抑制管涌破坏继续发展。

装配式围井突破了传统构筑围井的思维模式，摒弃了传统的围井材料、结构和施工工艺，是一种全新、快捷、廉价、环保型防汛抢险器材。具有施工高效快捷，装配灵活，适应性强，便于储运，造价低廉，可重复使用，绿色环保等特点。

### 3、结构

装配式围井主要由四部分组成。

(1)单元围板：单元围板是装配式围井的主要组成部分。单元围板主要由挡水板、密封条、连接件等三部分组成。挡水板为高强玻璃钢板，具有抗拉和抗冲击强度高优点;三个连接孔为7mm，与三个铆螺母联接，以便连接单元围板;围板成六边形配置，每面设置一个排水孔，排水孔直径应为25mm，排水孔距离面板上缘150 mm-200 mm

(2)拐角面板：两面夹角为120°，它的主要作用是连接和固定单元围板，使得面板转向，是封闭围井的前提。

(3)排水系统：排水系统由带堵头排水管件构成，主要作用为调节围井内的水位。

(4)止水系统：单元围板间采用弹性橡胶垫，用于防止单元围板间漏水。

(5)过滤系统：控制管涌流动的土颗粒，使之恢复稳定。

#### 4、主要指标

(1)单块围板尺寸：宽360 mm，高1000 mm

(2)围井直径：800mm

(3)围井内水深：根据管涌险情的实际情况和抢险要求，由围井中的排水系统调节其水深

公司名称：石家庄逐浪水利科技有限公司

电话：13739777710(张经理)

邮箱：zslkj@163.com

地址：河北石家庄鹿泉经济开发区双剑路26号

固话：0311-85040821

QQ: 291658295

网址：<http://www.zlfxwz.com>

主营：防洪物资、防洪器材、救生抛投器、堵水墙、抛投器、远距离抛投器

免费：400-601-9220