

快速搭建防汛抗洪挡水墙-速凝式可折叠防洪墙

产品名称	快速搭建防汛抗洪挡水墙-速凝式可折叠防洪墙
公司名称	石家庄逐浪水利科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北石家庄鹿泉经济开发区双剑路26号
联系电话	0311-85040821 13739776622

产品详情

快速搭建防汛抗洪挡水墙-速凝式可折叠防洪墙

主要技术参数：

长度(M): 6

高度(CM): 70

重量(KG): 18

底宽(CM): 70

面宽(CM): 40

材 质: 高品质帆布

认 证: 水利部基本建设工程质量检测中心

用途：快速堵水墙适用于城市内涝及江、河、湖泊，鱼塘，水漫堤坝等满堤抢险型作业。

特点：“以水堵水”。具有抢险速度快、施工方便快捷、可联接使用、节省人力等优点。只需2-3人在2-3分钟内便可快速修建一道六米长的坚固堵水墙，代替了以往传统沙包石方等繁重的人力物力。具有快速、可靠、可重复使用、绿色环保等特点。

- 1、底宽70CM、面宽40CM、高度70CM 每条长6M；
- 2、堵水墙均为梯形设计，每个堵水墙分若干节点，有打桩装置；
- 3、每个节点均采用直径4cm，长度100cm的铁管作为支架；

- 5、堵水墙节点与节点之间互联串接，专用防水布的联接处采用双线逢合，并将面料抗老化及防漏水技术处理；
- 6、每个堵水墙均有两个进水口，一个出水口；
- 7、多个堵水墙之间可进行无缝联接，堵水墙可回收循环使用；
- 8、材质：防水布厚度： 0.87mm；
- 9、拉伸强度：经向断裂强力 23.39KN/m，断裂伸长率 20.23%；
- 10、纬向断裂强力 14.53KN/m,断裂伸长率 13.92%；
- 11、防水布接头连接强度：防水布接头处的断裂强力 6.00KN/m,断裂伸长率 15.34%；
- 12、防水布经向拉伸强度：断裂强力 18.58KN/m,断裂伸长率 51.66%；
- 13、防水布纬向拉伸强度：断裂强力 13.44KN/m,断裂伸长率 17.99%；
- 14、防水布接头连接强度：断裂强力 5.95KN/m,断裂伸长率 21.57%；
- 15、梯形钢框架整体耐压能力：梯形钢框架整体破坏压力 4.67 KN；
- 16、包装尺寸约： 70cm × 40cm × 70cm(背负式)；
- 17、充水容积每米： 0.38

公司名称：石家庄逐浪水利科技有限公司

电话：13739777710(张经理)

邮箱：zslkj@163.com

地址：河北石家庄鹿泉经济开发区双剑路26号

固话：0311-85040821

Q Q: 291658295

网址：<http://www.fxqicai.com>

主营：防洪物资、防洪器材、救生抛投器、堵水墙、抛投器、远距离抛投器

免费：400-601-9220