

手动堆高车 泰兴杰晨叉车 手动前移式升降式装卸车

产品名称	手动堆高车 泰兴杰晨叉车 手动前移式升降式装卸车
公司名称	泰兴市晨光电瓶叉车厂
价格	3080.00/台
规格参数	货叉有效长度:800mm 货叉前移长度:250mm 货叉提升高度:1600mm
公司地址	姚王镇南殷村
联系电话	0523 - 87666933 18914525483

产品详情

一、CTY-前移式手动液压堆高车简要说明:

CTY-前移式手动液压堆高车额定重量0.5T,手动前移,适用于装卸模具

二、CTY-前移式手动液压堆高车技术参数:

额定起重量		Kg	500
最大起升高度		mm	1600
货叉低放高度		mm	85
货叉调节宽度		mm	220 ~ 440
货叉长度		mm	800-1000
载荷中心距		mm	415
起升速度		mm/次	20
下降速度		可控 Can control	
前移长度		mm	250
转弯半径		mm	1400
外形尺寸	全长 A	mm	1160
A × B × F	全宽 B	mm	615
	全高 F	mm	2000
自重		kg	100
车轮	前轮直径	mm	90
	后轮直径	mm	125

手动前移式叉车特点：

前移式叉车的门架或者货叉架可以前后移动，其中门架前移式叉车是指作业时门架带动货叉前移，伸出到前轮之外叉取或放下货物，行走时货叉带货物收回，使货物重心在支撑面内；而货叉前移式叉车是指货架带动货叉前移至前轮之外进行作业，行走时叉架带动货叉缩回到支撑平面内。前移式叉车有两条前伸的支腿，支腿较高，支腿前端有两个轮子，支腿的作用是确保叉车在负载时的稳定性。与插腿式叉车比较，前轮较大，支腿较高，作业时支腿不能插入货物的底部，而门架可以带着整个起升机构沿着支腿内侧的轨道移动，这样货叉叉取货物后稍微起升一个高度即可缩回，保证叉车运行时的稳定性。前移式叉车与插腿式叉车一样，都是货物的重心落到车辆的支撑平面内，因此稳定性很好。适合于车间、仓库内作业。前移式叉车起重量较小，可以采用电动机或者直接使用手动液压方式进行驱动。

前移式叉车的门架可以带着起升机构沿着支腿内侧的轨道前移，便于叉取货物。叉取完货物后，起升一小段高度之后，门架又沿着支腿内侧的轨道回到原来的位置。

前移式叉车的相关材质：

1.手动前移式堆高车门架采用重型“C”型钢立柱钢材，冷弯成型。使门架更坚固，更安全，移动灵活，操作方便省力。

2.手动前移式堆高车油缸采用高精密研磨管，进口油封，一体式阀芯，方便拆卸和维修；泄压方式采取脚踩式，升降速度平稳，安全性大大提高。

3.手动液压堆高车采用先进的喷塑工艺，改善产品外观的同时增加了手动液压堆高车的耐用性。

4.手动前移式堆高车是一种无污染的手动液压堆高车，具备运输灵巧，操作灵活，转弯半径小等特点。

5.手动前移式堆高车适用于生产工厂，生产车间，仓库仓储，各地车站，码头，机场等地，尤其适合有防火，防爆要求的场地使用，如印刷车间，各类油库，化学品仓库等地。

6.手动前移式堆高车配合托盘货箱，集装箱等可实现单元化运输，不仅减少了碰撞，划伤等情况，更减少了工作量及堆放面积，大大提高工作效率。

温馨提示注意事项：

在前移式叉车操作中，尽量少使用长时间长距离加速，当车辆起步，速度提升后，稳住加速踏板，如路况较好，车辆会继续加速。车辆需减速时，放松加速踏板，轻踏制动踏板，这样可充分利用减速的能量，如果车辆具有再生制动功能，即可使减速时的动能得以回收。