

泳池旁生态混凝土地面

产品名称	泳池旁生态混凝土地面
公司名称	石家庄鼎金建材有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:鼎金 型号:齐全 产地:石家庄
公司地址	石家庄高新区天桂街65号
联系电话	17332399555

产品详情

透水混凝土基本材料组成为：洁净的粗骨料、高标号水泥、胶结增强剂、面层保护剂、彩色颜料、水等几种材料。由于透水混凝土主要是依靠粗骨料表面的包裹料浆局部相互粘结，骨料之间形成相互连通的均匀孔隙，为保证混凝土摊铺后表面平整美观，孔隙小而均匀，同时骨料颗粒之间胶结牢固，故粗骨料一般采用单级配石子，粒径一般4~7mm或10~16mm，要求外观规整，无棱角，针片状颗粒的含量应小于1%，含泥量不大于0.5%，压碎值小于15%；为保证透水混凝土的孔隙率（20%以上）和抗压强度(C20~C30)，一般采用PO42.5以上标号的水泥进行拌制，要求水泥三天抗压强度应大于27.0MPa以上，28天抗压强度达到50.0MPa以上。为提高透水混凝土道路的抗折强度，还要掺加水泥质量2%左右的胶结增强剂。试验表明，掺加胶结增强剂后，透水混凝土的抗压强度一般可以提高20%左右，抗折强度可以提高30%以上，同时还可以有效改善透水混凝土的后期泛碱现象，需要注意的是，市场上的胶结增强剂质量参差不齐，必须通过试验进行验证才可以应用；对于彩色颜料的选用和掺量，应通过试验验证其搅拌分散性和耐磨性，应优先选用耐候性好的无机类颜料；面层保护剂的选用应重点考虑耐磨性和抗老化性能，一般选用氟碳树脂类材料。

石家庄鼎金建材有限公司主打两个产品系列：地坪系列和砂浆系列。地坪系列有：彩色透水混凝土地坪（多孔混凝土地坪、无砂混凝土地坪），压花地坪（压模地坪、压印地坪），冷拌彩色透水沥青地面，透水胶粘石地面，彩色防滑路面，无振动防滑坡道等；砂浆系列分：抹面砂浆，抗裂砂浆，修补砂浆等。

一七三三二三九九五五五