

岩棉保温材料厂家

产品名称	岩棉保温材料厂家
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	358.00/立方米
规格参数	导热系数:0.035 使用温度:600 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

岩棉保温材料厂家

多年来，河北兴达保温材料有限公司完成了无数次变革，变得是产品质量的提高，不变的是我们心中的那份原则。我们不会使用华丽的词藻，但我们有“实在”的心意。

在岁月的长河中，对于发展中的河北兴达保温材料有限公司而言，犹如逆水行舟，不进则退。互联网+时代的来临，保温材料行业机遇与挑战并存。河北兴达保温材料有限公司会紧随时代步伐，与时俱进。

在新的征途上，河北兴达保温材料有限公司将继续坚持“诚信立足，稳健经营，不断创新，追求卓越”的创业精神，把保温材料做的更加完善，品种更加齐全。为广大用户提供更加快捷便利的服务。未来，我们依然会和您一起，怀着憧憬与梦想，行进在追梦的路上。让我们共同见证河北兴达保温材料有限公司的腾飞与成功！

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

岩棉保温材料是以精选的玄武岩、辉绿岩为主要原料，外加一定数量的辅助料，经高温熔融喷吹制成的人造纤维，具有不燃、质轻、导热系数低、吸音性能好、绝缘、化学稳定性能好、使用周期长等特点，是国内外公认的理想保温材料。其主要产品有岩棉板、岩棉毡、岩棉条、岩棉管壳等。

岩棉保温材料性能：

- 1、绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性,在常温条件下（25 左右）它们的热导率通常在 $0.03 \sim 0.047\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 之间。
- 2、燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质硅酸盐纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。
- 3、隔音性能：岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能,其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阻碍了声波的传递。

岩棉保温材料用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。