AWZ系列 不锈钢真空上料机 负压输送 气动

产品名称	AWZ系列 不锈钢真空上料机 负压输送 气动
公司名称	南京奥威环保科技设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:allway 型号:AWZ系列 产地:南京溧水
公司地址	溧水区中兴东路7号
联系电话	025-56224219 13062559369

产品详情

采用真空负压将物料从一个地点通过管道输送至另一个地点，整个输送过程完全在密闭的状态下完成，杜绝了粉尘。

产品说明：

原理：采用压缩空气做为动力源，它驱动射频真空发生器产生负压即真空，以实现对物料的输送，这种真空加料机具有体积小，结构简单，易于维护，控制系统操作方便。同时该设备有效的防止物料静电，它相比电动泵真空加料机具有噪音低的优点，它形成的真空即负压较高使被输送的物料杜绝了分层现象，这样混合后的物料均匀性得到了保证，是制药行业压片机、胶囊填充机、干法制粒机、包装机、粉碎机、振动筛等设备的自动上料之首选设备，符合GMP要求。

广泛用于塑料、橡胶、化工染料、医药行业粉料、粉食行业、矿业、粒料、粉粒混合料的自动输送，无需机械能。

特点：

1、输送配置灵活，使生产工艺流程更合理；

2、输送过程完全封闭，粉尘飞扬少，可实现环保要求；
3、运动零部件少，维修保养方便，易于实现自动化；
4、散料输送效率高，降低了包装和装卸运输费用；
5、能避免被输送物料的受潮、污损和混入其他杂物，保证了输送质量；

6、可将由数点集中的物料送往一处或由一处送往分散的数点，并实现远距离操作；

优点：

1、流畅的模块化设计：模块化设计不仅使得安装维护更加简单，拆洗更加方便，杜绝死角的存在。当清洁时，设备各模块之间通过卡箍的设计，使得输送机可被方便地拆卸和安装。设备没有易使物料堆积的间隙和死角。

2、流化或振动装置：流化器是使物料与输送机料仓内壁之间产生一层气模，通过这层气膜可以有效帮助流动性差的物料流动，不仅防止物料搭桥，而且还提高了卸料效率。流化器材料为烧结式聚乙烯，符合FAD要求。

3、反吹系统：内置一对一的反吹气囊，脉冲式气体反吹，每个循环都能高效的清洁过滤器，使得设备性能更加稳定。

4、过滤系统：全自动真空上料机采用聚酯覆膜、汰过滤器等、 Ti07型过滤器过滤精度可达0.2 μm 最高工作温度130℃。进口材料，可使用酒精、清水、压缩空气进行清洗、可长期反复使用。

5、智能化控制系统：无论您的工况是严格要求的无菌车间还是普通的粉体输送项目，无论是简易的手动控制还是需要PLC的自动控制。我们都可以提供符合您工况要求的控制系统，方便快捷安全的完成您系统的输送要求。

主要参数：

设备型号

设备规格

材质

输送能力

真空泵

AWZ-180

内径180MM

304,316L

50-450kg/h

气动泵

AWZ-250

内径250MM

304,316L

100-900kg/h

气动泵，电动泵

AWZ-320

内径320MM

304,316L

600-1800kg/h

气动泵，电动泵

AWZ-430

内径430MM

304,316L

1000-4600kg/h

气动泵，电动泵

AWZ-560

内径560MM

304,316L

1500-5200kg/h

全自动真空上料机可分为气动（真空发生器）和电动（罗茨风机）两种方式。

在您使用本公司真空料机时，为确保符合真实工况并可靠地连续工作，请尽量详细的提供如下技术参数

A：使用场合：室内还是室外;

B：安装方位和输送长度;

C：产能：每小时输送量（Kg/h），并说明是定量输送还是变量输送;

D：输送物料的性能：名称、粒径、堆积密度、温度、粘性及其它特殊性能;

E：请提供法兰标准等级及法兰连接规格;

F：请提供电机减速机工作电压和防护等级、防爆等级及其它自动化控制要求。