

PZ73H手动刀型耐磨排渣闸阀

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | PZ73H手动刀型耐磨排渣闸阀 |
| 公司名称 | 浙江展业阀门有限公司 |
| 价格 | 880.00/台 |
| 规格参数 | 压力:常压 温度:常温 口径:DN50-DN2400 |
| 公司地址 | 永嘉县瓯北镇东瓯工业区（温州正大轴承有限公司内） |
| 联系电话 | 13587730869 |

产品详情

连接形式：对夹（梅花形、凸耳式）、法兰等传动方式：手动、气动、电动、齿轮传动、电液动等口径从DN6-DN1200；压力从1.0MPa-2.5MPa；温度-30 -1000 材质有：碳钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁及其他特殊钢；

一、PZ73H手动刀型闸阀简介：刀型闸阀，也叫刀形闸阀、刀闸阀，适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。刀型闸阀操作轻便灵活、流阻小、通道流畅、重量轻、体积小、易安装、易拆卸，公称尺寸DN50~DN2400，可在工作压力0.6MPa~2.5MPa，使用温度 1000 情况下正常工作。

二、PZ73H手动刀型闸阀的特点：

- 1、结构简单、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物；
- 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长；
- 3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、气动、电动、齿轮传动、液动电液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。