LW8六氟化硫断路器LW36-126真空断路器

产品名称	LW8六氟化硫断路器LW36-126真空断路器
公司名称	陕西宇国高压电气有限公司
价格	126000.00/套
规格参数	宇国电气:LW8-35/1600-31.5 LW36-126/2500-10:LW36-126/T3150-10 西安宇国电气:18189169507
公司地址	陕西省西安市雁塔区大寨路185号18栋1单元102室（注册地址）
联系电话	029-84352820 18189169507

产品详情

1、概述

LW36—126型户外高压六氟化硫断路器适用于交流50Hz、110KV的电力系统中，是电力系统的电力系统控制和保护设备，也可作为联络断路器使用。

LW36—126 断路器符合GB1984-89《交流高压断路器》和EC56《高压交流断路器》的要求，断路器以SE气体为绝缘和灭弧介质，采用自能灭弧原理，配用CT30型弹簧操作机构，具有开断能力强，操作功小，可靠性高的特点。

LW36—126使用环境条件:

正常使用环境条件符合GB11022-99《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》的规定，即：

A、周围环境温度 -30℃～+40℃

B、海拔高度不超过3000米

C、风速≤34m/s

D、日温度≤25℃

E、日照强度≤0.1w/cm

F、月平均相对温度90%

G、地震加速度 水平≤0.2g,垂直≤0.1g

H、覆冰厚度≤10mm

I、空气污秽程度不超过GB5582中的III级

J、安装场合 户内

如果用户有特殊使用环境条件要求，可与制造商另行协商。

在叙述过程中分“ 注意 ”和“ 警告 ”两类提示，对于“ 注意 ”的有关内容，

若不执行有可能造成不便或轻微伤害，对于“ 警告 ”的内容，若不执行，则有可能造成人身伤害或设备损坏。此两类提示均以黑体字示出。

2、产品的结构特点

LW36—126断路器采用三相瓷瓶支柱式结构，为户外设计。三相配用一台弹簧操作机构，居中布置，三相连动，故外观新疑精致。断路器以气体SE气体为绝缘和灭弧介质，运行时断路器三级SE气体应连通，并采用指针式密度继电器对其压力和密度进行监控。由于采用自能灭弧原理，且在断路器运动系统中进行了优化设计，故有效地提高了机械效率，最大限度地降低了操作功。

服 务 热 线：029-84352820

手机（微信同步）:18189169507

企业Q Q：3121645237

网址：www.sxygdq.com