

鸿伟12540-55mAhWTS蓝牙耳机锂电池

产品名称	鸿伟12540-55mAhWTS蓝牙耳机锂电池
公司名称	东莞市鸿伟能源有限公司
价格	6.90/个
规格参数	型号:12540 容量:55mAh
公司地址	广东省东莞市塘厦镇诸佛岭路111号306室（注册地址）
联系电话	13925556670

产品详情

一、产品描述

电池类型：聚合物锂电池额定电压：3.7V型号：12540尺寸：D:12.3mm * H:6.0mm容量：55mAh
容量:该容量是指标准充电后，按照标准放电所放出的容量。允许循环5次,当有一次放电容量满足标准,即可终止
最高充电电压:4.2V快速充电电流:1C最低放电电压:2.75V快速放电电流:1C充电温度:0 ° C ~ 45 ° C 放电温度:-20 ° C ~ +60 ° C推荐储存温度：23 ° C ± 2 ° C储存湿度：< 75%RH运输温度：-20 ~ + 60 < 70
运输时间小于4小时，电池外观无明显损伤、鼓胀、漏液。厚度增大不超过5%标准充电:0.2C CC（恒流）充电至最高充电电压4.2V，再CV（恒压4.2V）充电直至充电电流 0.01C标准放电:0.2C CC（恒流）放电至最低放电截止电压2.75V循环寿命:超过600次自放电:标准充电后，在20±5 条件下贮存28天，再以标准放电方法所放出的容量（一个月少于8%）内阻:半充状态下，测量其AC 1KHz下的交流阻抗热冲击测试:电池置于热箱中、温度以（5±2） /min升到120±2 并保温30分钟温高湿测试:标准充电后，将电池放入40 ± 2 ，相对湿度为90%-95%的恒温恒湿箱中搁置48h标准测试条件:温度：23 ± 3 ，湿度：60 ± 15%RH ，大气压：86kpa-106kpa，电池初始性能检测：到货后一周内测试外观检查:不允许有任何影响电池性能的外观缺陷，诸如裂纹、裂缝、泄漏等包装：PVC托盘+K=K纸质外箱长期贮存:长期贮存的电池（超过3个月）须置于干燥、凉爽处。贮存电压为3.8-4.1V禁止分解或修改电池:电池装有安全保护电路避免发生危险。鸿伟电池外层的铝塑膜包装很容易被锋利的东西损害，如钉、针、像定位镍片的装路等。如果电池有严重的损害，如电解液泄露，在正极片与负极片之间发生短路等，将会引也冒烟，破裂，燃烧等不正常现象禁止将电池投入火中或加热:禁止在火、火炉附近或热的地方使用(超过 130)。以免熔化绝缘层，损害电路保护功能，或使电解液着火，以防万一聚合物被高温熔化，使电池内发生短路，然后会引起冒烟，破裂或燃烧

二、生产制造流程

三、认证证书

四、产品应用领域

定位系统跟踪器(GPS)、WTS无线蓝牙耳机，穿戴设备，掌上电脑（PDA）、PHSphone通讯设备、仪器仪表、电动工具、飞机模型、汽车模型等。

五、我们公司

鸿伟能源有限公司诞生于2001年，公司注册资金1000万，实际总投资4500万，生产前线员工1500多人,技术研发团队200多人。拥有专业的技术团队，管理团队，高标自动化设备，专业的ERP管理体系，不断优化企业内部运营流程，在全国专业锂电池制造商中，技术研发水平处于领先地位。鸿伟能源是一家集聚合物锂电池，锂离子电池，镍氢电池研制、生产、销售的高科技绿色能源企业。产品用途涵盖：医疗器械，数码产品，电动工具，穿戴设备，通讯设备，太阳能风能储能电源等产品等领域，为客户提供安全合理的电源解决方案。公司生产严格实行ISO9001：2008质量管理体系，产品已通过UL、CE、CB、RoHS等认证。产品销售全国和欧美及东南亚地区,赢得国内外客户广泛赞誉。

公司秉承“严格要求、精益求精、服务客户、创造财富”的经营理念，诚愿与海内外客户共同交流、合

作，共创美好未来！欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

为什么选择我们?1、我们公司有着丰富的经验在电池研发、生产和海外销售。2、灵活的定制和生产3、6,000,000Ah每月生产能力4、每个进程使电池在严格的管理和控制,所有的电池都是在交货前检验。5、专业的研发团队,经验丰富的工人和先进的生产设备,我们决心为您提供高质量的电池。

六、公司在香港国际会展