进口杠杆浮球疏水阀 德国KLAY克莱阀门

产品名称	进口杠杆浮球疏水阀 德国KLAY克莱阀门
公司名称	上海玉机阀门有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:德国克莱阀门 型号:FT14
公司地址	上海市金山区亭林镇南亭公路5333弄8号122室
联系电话	021-64838692 18721521429

产品详情

德国KLAY杠杆浮球式疏水阀采用两种结构方式(本文参数图样及数据采用单阀座杠杆浮球式)，即：- 单阀座杠杆浮球式蒸汽疏水阀：需要克服介质压力对阀座的作用，阀座的孔径不能很大，适用于小型设备、伴热管线，蒸汽主管等排水小的场合。阀座孔设计在凝结水水位以下，自然形成水封，水、汽自然分离，达到无蒸汽泄漏，即便没有凝结水采用球型密封的杠杆使得阀瓣紧贴阀座，达到无新鲜蒸汽的泄露。不受凝结水量波动和温度的影响。- 双平衡阀座杠杆浮球式蒸汽疏水阀：该阀利用双阀孔设计，介质的压力对两个阀座作用相等，方向相反，介质压力对阀座作用相抵消，阀芯在开阀时压力相对减少，从而获得超大排量。工作时浮球随阀腔内液体位的变化而上下浮动，带动杠杆打开或关闭阀座。由于阀座孔在凝结水水位以下，形成水封，水、汽自然分离，达到无蒸汽泄漏。不受压力、温度、冷凝水流量波动的影响。

机械杠杆浮球式蒸汽疏水器原理

杠杆浮球式蒸汽疏水阀是利用浮力原理和杠杆原理，通过液位的变化使浮球上升或下降，浮球驱动着杠杆使得阀瓣离开或接触阀座达到开启排水和关闭阻汽的作用。采用自动排空气阀，能自动排除不凝结气体。浮球式疏水阀的优点是：起机时瞬间负荷排放量大，紧密关闭，防水锤和振动。

机械杠杆浮球式蒸汽疏水器参数公称通径：DN15-DN50 (1/2"-2")
公称压力：1.0Mpa-10.0Mpa(150LB-800LB)
适用温度：-20℃≤T≤425℃
适用介质：蒸汽；空气；凝结水
设计制造：GB/T 22654-2008
试验方法：GB/T 12251-2005
单阀座杠杆浮球式：FT
自动排空气装置：不锈

14H；FT13H
阀体材质：铸铁；铸钢WCB；铬钼钢WC6/WC9；不锈钢304/316
阀座材质：不锈钢9Cr18；304+STL合金
杠杆材质：不锈钢304/316

钢；热敏元件
阀盖材质：铸铁；铸钢WCB；铬钼钢WC6/WC9；不锈钢304/316
过滤网材质：不锈钢304
浮球材质：不锈钢304/316