

# 进口气动角座阀螺纹法兰焊接快装德国克莱提供

产品名称	进口气动角座阀螺纹法兰焊接快装德国克莱提供
公司名称	上海玉机阀门有限公司
价格	998.00/台
规格参数	品牌:德国克莱阀门 型号:KLAY 产地:德国
公司地址	上海市金山区亭林镇南亭公路5333弄8号122室
联系电话	021-64838692 18721521429

## 产品详情

### 一、进口气动角座阀产品详情

进口气动角座阀是结合德国克莱技术及现代化工业应用而成的新一代角座阀。它广泛用于食品和化学过程，灭菌机，高压消毒器，干洗机，啤酒生产线。本角座阀具有阀门开或关位置显示，外部气动先导，可增加使用寿命，免维护，结构紧凑响应快。

### 二、进口气动角座阀技术参数

公称通径：DN10-DN100

管道压力：Max1.6Mpa-2.5Mpa

控制压力：0.3Mpa-0.8Mpa

适用温度：-20 ~320

阀体材质：黄铜、不锈钢

密封材料：聚四氟乙烯

气缸材料：塑料PPS，不锈钢

连接方式：丝扣螺纹、法兰、快装

控制形式：单作用、双作用

### 三、进口气动角座阀工作原理

由一个气动的活塞驱动装置和一个阀体构成。标准型驱动装置由 PA 材料制造而成。根据要求，也可提供由 PPS 材料制成的阀门，这种阀门适合最高 320 ° C 的环境温度(例如外部灭菌)。利于流动的阀体由红铜构成，能够实现一个较高的流量值。经过验证的、能够进行自动调整的压盖，确保了高密封性。通过转换压力接口与工作接口，可以在控制功能相同的情况下实现不同的流体技术控制功能。在这种免维护的坚固阀门上，可以加装各种用于显示位置、限制冲程或进行手动应急操作的配件。

### 四、进口气动角座阀性能特点

进口气动角座阀流量大、流阻小、无水锤,Y型设计，扩大了阀腔流通截面，使腔内流体更加平顺，增加30%流量。角座阀超长使用寿命,阀杆采用不锈钢316，耐腐蚀性能佳，密封采用契型PTFE，使阀杆自动校正，自润滑，免维护。气动角座阀先进的先导气缸气缸采用PA和不锈钢材质，在恶劣的环境中更加优，可360度旋转。

### 五、进口气动角座阀外形尺寸

DN	15	20	25
L	120	130	140
H	137	145	185
A	180	185	220

温馨提示：本文中所述文字、数据、品牌、图片仅用于参考，如需查看更多的进口气动角座阀性能参数、结构尺寸、价格等详情请联系我们。

