进口气动快装角座阀使用寿命长 德国克莱阀门

产品名称	进口气动快装角座阀使用寿命长 德国克莱阀门
公司名称	上海玉机阀门有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	品牌:德国克莱阀门 型号:KLAY
公司地址	上海市金山区亭林镇南亭公路5333弄8号122室
联系电话	021-64838692 18721521429

产品详情

一、进口气动快装角座阀产品详情

进口气动快装角座阀保持流速能够节省空间。气动卡箍角座阀具有投资经济，使用安全，内部元件自润滑，免维护，寿命长的特点。卡箍气动角座阀还有独特的固定式活塞密封、先进的气动执行器、大流量的阀体等优点。流阻小，无水锤，Y型设计，增加30%流量，阀杆经特别处理，确保坚固，并自动校正位置。执行器可作360°任意旋转，易安装。低磨损活塞结构，低耗气量。

二、进口气动快装角座阀技术参数

气缸形式：双作用、单作用(弹簧复位)

公称通径：DN15～100mm

连接方式：卡箍

气缸配置：塑料执行器(PA)、不锈钢执行器(PB)

控制方式：开关型、调节型

公称压力：16bar(如需更高压力订货时请注明)

气源压力：双作用、单作用:3～8bar

介质温度：W1:-40~180°C(如需更高温度订货时请注明)

环境温度：标准型:-20~80°C

阀体材质：不锈钢304、316、316L

密封材质：聚四氟乙烯(F)

三、进口气动快装角座阀工作原理

在非工作状态时，由于弹簧力作用，阀门常闭(开)。当执行器活塞被压缩气体作用时，阀门打开(关闭)。双作用形式靠压缩气体控制阀门开关。

四、进口气动快装角座阀性能特点

1、可视位置指示：可接限位开关或紧急手动装置；

2、容易安装：气控头可以作360°旋转，甚至限位开关也可以360°旋转。可方便地安装一到二个限位开关；

3、先进的气动控制器：不锈钢外壳，安全可靠。低磨损的活塞结构，容量大而低耗气量。内部元件自润滑，免维护；

4、要求更小的气动执行器：流体从阀杆上方流入时，制头；

5、长寿命导杆：阀杆契形特氟隆(PTEE)密封，避免脏物导入。自润滑，免维护。阀杆经特别处理以确保固定，并能自动校正位置；

6、无水锤作用：流体从阀杆下方流入时，水锤(水冲击力)被吸收；

7、先进的阀体机构：流量比普通阀门大30%，体积更小，流体流态更优。特氟隆密封，耐高温，耐腐蚀。

五、进口气动快装角座阀外形尺寸

DN	15	20	25
L	120	140	160
H	120	130	160
A	160	165	185