

佳木斯电动密闭排烟防火阀70度280度加工安装

产品名称	佳木斯电动密闭排烟防火阀70度280度加工安装
公司名称	黑龙江省浩君科技有限公司
价格	50.00/个
规格参数	
公司地址	黑龙江省鹤岗市萝北县共青农场和佳木斯市郊区沿江乡和长春市二道区
联系电话	0454-8517615 18645413520

产品详情

空调风机作用，佳木斯轴流风机，优质轴流风机，防爆轴流风机，鹤岗轴流风机安装，轴流风机厂家直接，轴流风机价格，轴流风机哪家质量好，轴流风机作用，风机厂安装，

产品概述：

防火阀，常开，70 或者280 关闭，一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置输出电讯号，温度超过70 或者280 时阀门关闭，联动送（补）风机关闭。

产品分类：

防火阀安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70 时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号。

防烟防火调节阀，常开，70度关闭，同1，不过多一个电讯号输入，可由消控室远程控制关闭，一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中，火灾时可控制关闭不需要补风的房间；

常开型排烟防火阀，280度熔断关闭，常开，输出电讯号，这种和1相似，只是熔断温度不同，一般应用

于火灾排烟管穿越防火墙处，烟气温度超过280度时自动熔断关闭，可联动关闭排烟风机。

排烟阀安装在排烟系统管路上，平时一般呈关闭状态，火灾时手动或电动开启，起排烟作用。当排烟管道内烟气温度达到280 时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起排烟作用的阀门。

常闭型排烟防火阀（常闭，电讯号开启，280度熔断关闭，或手动关闭）一般应用于排烟系统中，可在排烟风机吸入口安装一个，火灾时由消控室控制开启，关闭时也可连锁关闭该排烟风机。

排烟阀，同上述3，各个单位叫法不同，有的根据它的动作温度叫做排烟阀，有的根据它的用途性质叫做防火阀，但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种。

全自动排烟防火阀（地铁工程用）地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号，分别由EMCS、气消系统进行监控，控制信号均为DC24V ± 10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号（三个开到位，三个关到位）反馈信号均为常开无源接点信号。

排烟口如果你在管路上安装了必要的排烟阀，就用普通的单层百叶风口即可；否则需用板式排烟口，它同时带有排烟防火阀的机构。

佳木斯惠通设备有限公司和吉林省惠通空调设备有限公司同属于黑龙江省浩君科技有限公司旗下产业，是生产制造通风管道及设备、中央空调配套末端等产品的专业企业，我公司集研发、设计、生产、服务为一体，拥有先进的生产工艺、一流的批量生产线、配套完善的测试手段。公司凭借高科技优势不断创新，承袭十余年的发展成果，现已形成通风空调系统、防火排烟系统、净化系统等规模生产、质量控制及辐射东三省的销售和售后服务网络的完整体系。为保证公司内部管理规范有效运行，产品质量得到可靠的控制，各级部门及员工严格按照ISO9001国际质量体系标准执行，消防产品严格按照消防产品合格中心认证的CCC执行。

我公司先后引进风管智能全线生产线和防火阀前端的生产设备和压铆技术，风管日产量2000m²，防火阀生产线日产百余台。公司本着“诚实信誉，质量保障”的经营理念，不断创新、务实、高标准、严要求、来满足广大客户的需求。希望各界有识之士前来洽谈合作，共展鸿图

主要经营范围：空调、暖通、通风、净化设备及配件加工制造、各类空调、净化产品的销售、设备安装，承接各类消防、空调、水、通排风、净化除尘工程。

公司地址:黑龙江省佳木斯市郊区沿江乡沿江村

欢迎电话订购：

座机号0454-8517615

徐经理18545093336 耿经理13251500008