

施工道路清扫车 | 水稳层清扫车的使用与操作流程

产品名称	施工道路清扫车 水稳层清扫车的使用与操作流程
公司名称	河南天骏机械设备有限公司
价格	1.00/辆
规格参数	
公司地址	郑州市金水区国基路168号普罗旺世、地中海广场1号楼1单元3层15号
联系电话	0371-86525695 15639780157

产品详情

(一)、起步前，应仔细观察周围的交通情况，关牢车门，打开转向灯，鸣笛起步。车辆的前后轮胎之间，动臂与前车架之间，清扫车前后位置严禁站人。起步时水温不得低于50℃，用低速档起步，避免急加速。水箱内加注满清水，加水时要经过过滤和沉淀。

(二)、行驶途中a、清扫车在行驶时开启警示灯和标志灯。严格遵守交通法规和限速规定。禁止任何人上、下车。仔细观察交通情况，掌握横向距离，特别是对自行车、摩托车更要提高警惕。途中发生故障时，必须停车检查，不准冒险行车。b、车辆在特殊天气和道路上行驶时，车辆要注意防滑，时速不得超过限速规定，避免急加速、急变换车道和紧急制动，以免失去控制和造成事故。遇到大风雷雨时不准在树下或电线杆下停车，以免发生触电事故。雾天行车要打开防雾灯、小灯和大灯，勤鸣号。浓雾能见度小于50米时，应选择安全地点暂停。

(三)、清扫作业a、清扫车工作时如为倒行驾驶，倒行起步时应鸣笛示警，并打开警示灯，密切注意后方情况。b、工作前将铲斗、辊刷的高度调整到适中。辊刷工作时，控制手柄应拉到位。发现清扫盖板有倾斜现象应及时调整，及时清理扫辊上的缠绕物。c、在清扫时，储物箱装满时应及时将物料倒出，箱上盖的开合应缓慢匀速，避免较大冲击。

(四)、作业后的技术工作a、熄火前，应怠速运转3—5分钟。停车后，各操纵杆放在空档位置，切断电源，拉好手刹，缓慢活动各操纵手柄，释放液压系统残余压力。b、维护修理时，车辆应选择平坦地点停放，拉紧手制动器，将变速杆放入空档，前后轮应用三角木塞住，以防溜车发生事故。c、按照维护项目进行检查和日常保养，如果发现问题及时排除和上报，将相关作业内容记录在车辆技术档案和随车使用记录中。关好门窗，锁好车门，停放整齐，并做好交接班工作。

以上由天骏机械设备有限公司提供；我公司主要从事系列化养护施工机械的研制开发、生产与销售，主要产品有：清扫车、道路清扫车、小型铣刨机、拉毛机、抛丸机等其他养护设备（除雪设备、多功能沥青路面养护车等），提供各种丸机配件，抛丸机价格优惠，质量可靠，我们一直努力做最好的抛丸机厂家和清扫车厂家。该清扫车的主要性能特点：

- 1、清扫装置加铲斗，清扫、收集物料垃圾，一次完成。
- 2、全封闭、扬尘小，静液压驱动，效率高。
- 3、适合清扫铣刨后路桥面及各种封层施工前路桥面处理，一次清扫宽度1.7米。

4、特制钢丝刷片，耐用，高效，易更换，可选配钢丝尼龙混合刷盘。

5、可以通过调节螺栓调整清扫深度。

HQS1827P施工路面清扫车配套临工装载机作为驱动主机。

我公司生产的路面施工清扫机是结合国内外同类设备特点开发的新一代工程清扫车。在工作过程中没有灰尘，解决了道路施工中灰尘大，影响交通、环境污染的问题，响应了国家提倡环保节能的政策。该施工路面清扫车在装载机基础上进行改装，经济实用。采用专业、高功效的环保无尘清扫设备，替代传统大量人力低效、不安全、灰尘大的清扫方法，节省人力成本，具有效率高、效果好、速度快、油耗低等特点。该机采用封闭灰斗箱，大颗粒通过刷子直接扫入灰斗箱中，配置高效吸尘器，通过风机吸力将微灰尘吸到滤箱体内，通过滤箱体内滤芯的过滤和反吹部件的反吹后落入灰斗箱中，灰斗箱满后，可以倾倒至垃圾处理点或直接装车，清洁而环保。清扫器与原机铲斗可快速更换，还可选配多种机具，便于实现一机多用（装载、无尘清扫、除雪、扫雪、拉毛等），实现多功能。

性能特点：

采用高速滚刷结合负压滤筒除尘技术，增加喷水装置，实现全无尘清扫；

采用易清灰覆膜滤筒和反吹技术，无需人工频繁清理滤筒；

液压翻转收集斗，倾倒垃圾便捷，

倒料高度可达3.5米；

增加边刷，实现路面无死角清理；

技术参数

单位

产品型号

HQS1827P

驱动主机

临工特机936

发动机

YN38GBZ

变速器

自动档（带高低档）

功率

kW

76

清扫宽度

m

1.8 + 0.25

清扫速度

km/h

1.5-10

刷盘直径

mm

660

侧刷直径

mm

550

行走速度

km/h

32

风机功率

kW

3

重量

kg

5060

外形尺寸 (L*W*H)

mm

8300*2200*2860

收集斗容量

L

200

倒料高度

mm

3500

水罐容积

L

350

喷水量

L/min

2