

地下车库格栅盖板A停车场地下车库格栅盖板生产厂家

产品名称	地下车库格栅盖板A停车场地下车库格栅盖板生产厂家
公司名称	安平县云磊丝网制品有限公司
价格	46.00/块
规格参数	别称:格栅盖板 型号:303/30/100等定做生产 用途:电厂,平台,沟盖,井盖,船厂等
公司地址	中国河北衡水安平县东寨子村村东500米处
联系电话	0318 - 7997010 15076852961

产品详情

地下车库格栅盖板A停车场地下车库格栅盖板生产厂家

地下车库格栅盖板在安装时要采用焊接的方法固定。地下车库格栅盖板按照钢结构平板件进行安装,安装后不要横向移动或脱离支承架,地下车库格栅盖板承载扁钢方向两端在支承架上的支承长度每段不能小于25mm。需要活动和拆卸的地下车库格栅盖板,必须用地下车库格栅盖板专用的安装夹固定好不然相关构件会有移位现象。安装夹根据需方要求可由生产厂家供应,除不锈钢材料制造的安装夹外,碳钢制作安装夹必须经过热镀锌处理,建议安装夹用的螺栓要经过热镀锌处理,螺栓直径不得小于8mm,每件地下车库格栅盖板用安装夹的数量不得小于4只。

我们都了解地下车库格栅盖板水用洋灰水泥的或者是铸铁的容易被压坏,所以地下车库格栅盖板水用什么原料成了大题目。

1、地下车库格栅盖板简介:采用地下车库格栅盖板制作的,具有多品种型可供挑选以适合不一样的跨距载荷及请求。

2、地下车库格栅盖板品种:根据形状可分为:普通型地下车库格栅盖板、U型地下车库格栅盖板生产厂家、管型地下车库格栅盖板及可敞开型地下车库格栅盖板。

3、地下车库格栅盖板特色:形状美观:简洁线条,银色表面

地下车库格栅盖板排水:漏水面积达83.3%,是铸铁的两倍多

热浸镀锌:防锈力强,30年免维修面替换。

防盗设计:盖与框用铰链联接,防盗,安全,敞开利便

节约投资：大跨度，重载时，比重载报价低；并可节约铸铁盖因被到货压碎而替换的费用

高强度：强度和耐性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境。

地下车库格栅盖板主要有一下几个特点:1:高强度，轻结构2:防腐能力强，经久耐用3:外形美观，表面亮泽4:不积污物，不积雨雪，不积水，自清洁，易于维护5:通风，采光，散热，防滑，防爆性好6:便于安装、拆卸等。

地下车库格栅盖板的分类主要是从以下几点来分:(1)按焊接方式，可分为:压焊型、相嵌型、穿锁型和穿焊型(2)按按其负载扁钢侧表面的形状，可分为:平面型、齿型和工字型等(3)按其用途可分为:一般用途地下车库格栅盖板和专门用途的地下车库格栅盖板如:地沟盖板、踏步板等等。4)地下车库格栅盖板按材料分为:不锈钢地下车库格栅盖板和碳钢地下车库格栅盖板。

地下车库格栅盖板的规格：

1.纵条间距：常规为30、40、60（mm）；还有非标间距：25、34、35、50等。

2.横条间距：常规为50、100（mm）；还有非标间距：38、76等。

3.宽：20-60（mm）；

4.厚：3-50（mm）。

地下车库格栅盖板的制作方法：压焊地下车库格栅盖板(压焊钢格板)是由负荷扁钢和横杆按一定间距经纬排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30MM，40MM两种。横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50MM，100，两种，可按客户要求生产。

地下车库格栅盖板表面经过特殊的热镀锌处理，其化学物理特性稳定，不易受到空气和微生物腐蚀氧化。能够明显增强地沟承载力，防止塌陷。

地下车库格栅盖板施工简单、重量轻、承载好、抗冲击、宁弯勿折、排水量大、经过热浸锌处理后美观耐用，防腐，具有铸铁盖板不可似的优点。采用铰链联结或者采用钩联接等方式，便于开启，并具防盗功能。