

强力清扫机 沙石清扫机 乡镇路面清扫车厂家直销

产品名称	强力清扫机 沙石清扫机 乡镇路面清扫车厂家直销
公司名称	河南天骏机械设备有限公司
价格	1.00/辆
规格参数	清扫宽度:1.8m 清扫速度:3.6-10km/h 收集斗容量:200L
公司地址	郑州市金水区国基路168号普罗旺世、地中海广场1号楼1单元3层15号
联系电话	0371-86525695 15639780157

产品详情

简介：

为适应国际社会和中国对环境保护越来越高的要求和市场对环

保设备的需求，我公司研制了HQS18XX系列无尘清扫机，得到了国内外众多用户的一致好评。该机已申请发明专利，专利号：

2016106283499。该机设计先进，性能稳定，易操作，便于维护，性

价比高，适用于道路施工及养护、建筑工地、市政环卫、大型场站，

有效地避免了现有常规清扫机工作时尘土飞扬的现象，完美地实现了

无尘清扫、垃圾倾倒装车一体化，工作效率高、噪音小，外观设计新

颖、美观。

二、无尘清扫机工作原理

大颗粒物通过刷子直接扫入封闭灰斗箱中，微灰尘通过风机产生负压被吸到滤芯上，清洁空气通过滤芯排到大气中，微灰尘通过高压空气反吹作用落入灰斗箱中。灰斗箱满后，通过液压缸翻转倾倒至垃圾处理点或直接装车。整机采用液压驱动，液压动力来自装载机或叉车。

三、主要性能特点：

- 1.采用高速滚刷结合负压滤筒除尘技术，清扫过程无需洒水，实现干式全无尘清扫；
- 2.采用高效覆膜滤筒和反吹技术，无需人工频繁清理滤筒；
- 3.清扫器、货叉更换便捷，一机多用；
- 4.可选配边刷，实现路面无死角清理；
- 5.液压翻转收集斗，倾倒垃圾便捷；
- 6.适合于高温、高寒地区。

四、主要技术参数：

清扫机型号

HQS1811

最大倒料高度（m）

1.7

清扫宽度（米）

1.8

重量 (kg)

5060

清扫速度 (km/h)

3.6-10

外形尺寸 (mm)

5950*2200*2700

刷盘直径 (mm)

660

驱动主机

ZL-P

最大行走速度 (km/h)

23

变速器

液力变矩器

风机功率 (Kw)

7.5

发动机

云内4102国III

收集斗容量 (L)

200

功率(KW)

62

HQS1811清扫机照片

五、主要应用

1、铣刨维修路面

传统清扫灰尘大，影响施工现场环境，危害作业人员身体健康。
无尘清扫机解决了这些问题。

2、水稳施工路面

传统清扫灰尘大，影响施工现场环境，危害作业人员身体健康。
无尘清扫机解决了这些问题。

3、建筑工地清理：特别是地下室

地下室类场所高度受限，环境封闭狭小，人工清扫劳动量大。
无尘清扫机进出方便、清扫无死角、清扫效果好、垃圾倾倒轻松省力。

4、城市乡村道路、各类院校、生活小区

人工在道路上清扫速度慢、劳动强度大、尘土飞扬有害健康、道路上车辆往返危险性大。无尘清扫机清扫安全、无尘、路面清扫干净、不受路面影响、清扫和垃圾倾倒一体化作业，工作效率是人工清扫的30倍以上。

5、大型场站、料场

石料厂、大型工厂料场、煤场等场所环境恶劣，人工清扫工作量大，效率低且清扫灰尘大，无尘清扫机代替人工效率高，清扫干净且无尘，满足环保要求

附1：随车工具清单

序号

名称

数量

1

环保清扫车

1台

2

随机资料：

清扫机合格证

1份

装载机使用注意事项

1份

HQS1811清扫机使用说明书

1本

3

发动机附件：

装载机合格证

1份

发动机合格证

1份

清扫机上启动钥匙

2个

4

附件及工具：

1.黄油枪

1个

2.开口扳手6-7、8-10、9-11、10-12、12-14

各1个

3.开口扳手14-17、17-19、19-22、22-24、24-27

各1个

4.内六角扳手5mm

1个

5.内六角扳手10mm

1个

6.两用扳手13mm

1个

7.两用扳手36mm

1个

5

特殊配置：1100-1铲斗

1个

附2：HQS1811清扫机易损件清单

序号

名称

规格型号

单位

数量

备注

1

钢丝刷

205*660

片

40

2

密封档皮

分左、中、右

套

1

3

支撑轮

河南亿龙特制

套

4

橡胶轮
或钢轮

4

铝箱体

滤芯

YL-4

只

10