橡胶掩木厂家A橡胶掩木厂家A橡胶掩木生产厂家

产品名称	橡胶掩木厂家A橡胶掩木厂家A橡胶掩木生产厂 家
公司名称	河北京洲橡塑制品有限公司
价格	26.00/米
规格参数	长度:30 壁厚:15 内径:30
公司地址	河北省衡水市景县降河流镇颜庄(注册地址)
联系电话	13081815891

产品详情

橡胶掩木厂家A橡胶掩木厂家A橡胶掩木生产厂家

很荣幸为您推荐橡胶掩木厂家,橡胶掩木厂家,橡胶掩木生产厂家。

为加强橡胶掩木、垫木的日常检查和使用管理,防止发生因掩木、垫木的不规范使用而造成设备受损或人员受伤,提高人员正确使用掩木、橡胶掩木垫木的意识,根据本队的实际维修状况,特制定本规定

橡胶掩木厂家A橡胶掩木厂家A橡胶掩木生产厂家

- 1、橡胶掩木掩木、橡胶掩木垫木存放应定点分类存放、堆码整齐,保持存放点整洁有序,无其它物品。
- 2、橡胶掩木掩车要用硬质木制掩木,禁止使用铁制及橡胶制品(车辆原车佩带除外),橡胶掩木防止发滑或弹性太大造成人员设备伤害。
- 3、橡胶掩木存放区域责任班组应做好日常检查,对损坏或不能使用的掩木或垫木,橡胶掩木要及时停用 并报队室进行维修或更换。
- 4、不得将橡胶掩木、垫木私自外借,如外借使用,应经队室同意,并做好相关记录。
- 5、在取还橡胶掩木、垫木时应双手拿住或用小车运送,要轻拿放,不能向地上扔,禁止在地拖拉或用脚踢运,橡胶掩木不得使用损坏的掩木或垫木进行维修作业。
- 6、橡胶掩木车辆维修前应先掩车,将掩木的大面朝下,紧靠在轮胎上,并对车辆进行双向掩车,不能扔 在地上或用脚踢至轮胎下方。

- 7、橡胶掩木车辆掩掩木或取掩木时,车辆要停止运转,人员应站在轮胎侧面,禁止站在车辆运行方向。
- 8、橡胶掩木维修过程中,垫木原则上不准立着用(保持垫木稳定),不得将四个或四个以上垫木摞在一起使用。应垫在较大平面下,不能垫在斜面、小面积或尖的地方。如确实需要垫在面积小、压力大或尖的地方,必须垫钢板防护。
- 9、橡胶掩木维修过程中,注意观察橡胶掩木、垫木的使用情况,发现异常情况应立即停止作业并采取相应措施。
- 10、橡胶掩木、垫木不能混用。不能将垫木掩车,更不能将掩木垫车。
- 11、橡胶掩木车辆维修中,要原地试车的,应将掩木撤离至轮胎40公分左右,此时车辆不能行走,避免 轮胎碾压掩木损坏或崩起伤人。橡胶掩木原地试车后仍需维修的,应再将掩木归至轮胎下。
- 12、试车完成后需离开的,应将橡胶掩木或垫木归至存放处。橡胶掩木要确认轮胎下及作业场地上没有橡胶掩木、垫木或其他工属具后,方可让司机动车离开。