

干式恒温孵箱

产品名称	干式恒温孵箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联恒温孵箱 型号:FYL-YS-150L\280L\430L 产地:北京恒温孵箱现货发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

干式恒温孵箱推荐型号;FYL-YS-150L,温度是2-48 , 福意联拥有一支高素质的设计制造、加工、产品销售、技术服务队伍。弘扬“以德敬人,以诚立人”的公司理念。以“团结、高效、品质”为公司发展目标。综合业内大批,掌握多项核心技术,凭借公司雄厚的技术力量,的工艺,完备的检测手段,建立和实施了符合9001要求的质量。

干式恒温孵箱参数：

【产品型号】 FYL-YS-150L

【容 积】 150L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm

【商品重量】 47kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】R600a (36g)

【额定输入功率】100W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙1把

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

干式恒温孵箱包装说明

包装说明：采用四层包装泡沫板防震、木板防磨、纸箱密封、塑料膜防潮包装

产品优势：控温精度高、温湿度双显、风冷式结构、高低温报警、断电报警、内置照明灯、双安全锁

内壁材质：ABS医用工程材质

外壁材料：采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和保温用重量轻、保温性好的高密度聚氨酯整体发泡

环境温度：-25~45度产品特征

：安全门锁，可嵌入式，温度宽泛在2-48度之间，适用于储存有温度要求的各种药物，试剂，物品等

配置清单：层架，钥匙，说明书，保修卡，合格，220V电源线

福意联对每一个零部件，每一道工序严格贯彻质量管理，不断追求产品，提高产品质量。公司在自动化控制、非标机械设计，材料老化领域积累了丰富的经验。依托的设计、的技术、的品质和迅捷的服务，为科研院校、电工、电子、、船舶、邮电通信、汽摩、医疗等企事业单位提供符合高的各类环境试验设备。