

# 泰丰MixRite3505比例式施肥泵加药泵

产品名称	泰丰MixRite3505比例式施肥泵加药泵
公司名称	上海成缓实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Tefen 型号:TF 3505 工作温度:常温
公司地址	上海市奉贤区南桥镇南桥路
联系电话	18916978675

## 产品详情

以色列TEFEN泰丰MixRite3505比例式施肥泵加药泵

应用范围：

添加比例：0.5%-5%

应用：灌溉、畜牧、洗车

流量范围：10-3500升/小时

压力范围：0.2-8公斤(用于灌溉的产品的压力：0.2-5公斤)

添加比例：1200-120

接口尺寸（螺纹连接）：3/4"

每小时添加量：0.06-175升/小时

标准产品重量：19公斤

技术参数：

压力：0.2 – 8 公斤（用于灌溉的产品压力：0.2-5公斤）

流量：10 – 3500 升/小时

工作温度：4-40 ° C

接口尺寸：3/4 ” 可调比例：0.5-5%

性能特点：

-容易安装

-无须用电

-易调节剂量

-密封部件可更换

-低水流速情况下工作

-易进行现场维修

-极高的耐化学腐蚀性能

工作原理：将比Mixrite比例混合泵安装在供水管路中（串联或并联），利用管路中水流的压力驱动，比例泵体内活塞做往复运动，将浓溶液按照设定好的比例吸入泵体，与母液混合后被输送到下游管路。

典型应用

肥水灌溉 - 无需电源按体积比例自动进行肥水灌溉的关键水力比例加药泵的优点不仅体现在它可以恒定、均匀、成比例的注入肥料，更在于其应用的灵活性。无论简单的灌溉系统还是自动化的灌溉系统均可使用。

特点：

-配料Jing确：自动比例定量配料

-可Sui时更改剂量及肥料品种，而无需改变灌溉系统或控制方案

-可灵活快速地投入使用（固定式或移动式均可）

应用于：施肥；酸化处理；管路清洗；设备保养；土壤消毒；收后处理。

园艺花卉——无需电源自动肥水浇花

花期是环境标准优化的标识之一，但是每一位园艺Zhuan业人员都知道持Jiu的花期需要浇水和定期施肥。

采用水力比例加药泵进行自动的肥水配料灌溉能解决Cheng本、时间和园艺质量问题。

应用于：公共花园，运动场所；路边绿化；花床，悬吊植物；除草。

家畜养殖——通过在饮用水中自动比例配药实现给Yao治Liao长期以来借助饮水实现对家畜进行Yao物治Liao的灵活性、快速性和有效性等You势已经得到了证实。而有关法规的完善和治Liao用Yao物溶解性的提Gao。使得采用水力比例加药泵技术更具有诸多优点：-紧急情况下用药快速 -可Sui时更改剂量及Yao物品种-降低蓄水箱内的沉淀和污染 -可Sui时用饮水管路和饮水槽的卫生消毒清洗应用于：Yi苗接种；水网清洗；气味处理；设备保养；传送带消毒；酸化处理；饮用水处理。

环保及水处理——水为动力自动比例加药及药剂稀释配比混合应用于：军团菌控制；废水处理；饮用水处理；气味处理；设备保养；水管保养；消防；排除污染。

工业卫生地板清洗；卫生间消毒；玻璃清洗；处理乱涂标语。

医院卫生地板和表面消毒；净化仪器；Yi疗设备消毒；水处理系统消毒。

洗车手动洗车；洗车架；通道式洗车；高压洗车。

食品加工表面清洗和消毒；管路清洗；在线清洗（C.I.P）；输送带润滑；食品卫生；啤酒线清洗；

印刷行业湿介质投加；矿物质投加；屏幕清洗；雾化/润湿。

更多详细信息请电询！