

GJ41X-6L铝合金管夹阀

产品名称	GJ41X-6L 铝合金管夹阀
公司名称	永嘉劳伦斯阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:劳伦斯阀门 型号:GJ41X-6L 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江 永嘉县 瓯北镇东瓯工业区劳伦斯工业园
联系电话	057781556772 18969793096

产品详情

GJ41X-6L铝合金管夹阀工作原理：

当顺转手轮时，使大小阀杆同时带动上下闸板，压缩管套，进行关闭，反转即行开启，这样，闸板在导柱之间上下往复完成阀门开闭工作。另外，因橡胶管套承力，因此在开关时，操作人员旋转手轮时只要感到适量抵触，均已达到开闭极点，切勿尽力或多人辅助，禁用其他工具开闭。

GJ41X-6L铝合金管夹阀结构特点： 铝合金管夹阀，又名铝合金夹管阀，铝合金胶管阀，由左右铝合金阀体，橡胶管套、大小阀杆、上下闸板、导柱等零件组成。耐磨、防腐、抗冻、密封性能好，只须更换胶套即完好如新，阀体可永久使用，寿命是普通阀门的4-6倍。驱动方式有手动、气动、电动等多种方式，也可按客户需求定制非标产品。

GJ41X-6L铝合金管夹阀主要技术参数： 1.适用范围：化工，石油、发电、碱厂、选矿、水泥、选煤、非金属等行业，可快速控制管路浓度砂粒状流量与截止。
2.使用介质：纸浆、污水、矿渣、煤渣、泥沙等。
3.适用温度：-30-85,更高温度另行定制。
4.公称压力：-0.3-2.5Mpa(定货说明)。
5.法兰执行标准：(JB/80-91)。

四、主要外形连接尺寸：

口径

L

B

H

Do

Dn

D

D1

d

Z

F

连接方式

25

99

14

126

100

25

100

78

11

4

2.5

法兰

32

125

14

144

100

30

120

90

12.5

4

2.5

法兰

40

146

16

165

125

38

130

100

13.5

4

2.5

法兰

50

190

18

190

165

50

160

125

18

4

3

法兰

65

235

18

200

190

65

180

145

18

4

3

法兰

80

290

20

207

200

80

195

160

18

4

3

法兰

100

370

20

228

250

96

215

180

18

8

5

法兰

125

445

22

260

520

120

245

210

18

8

5

法兰

150

490

24

340

320

145

280

240

20

8

5

法兰

200

550

24

429

400

195

335

295

20

12

5

法兰

250

620

26

512

400

245

405

335

22

12

7.5

法兰

300

810

28

595

500

295

460

410

22

12

7.5

法兰