

橡塑保温材料厂家

产品名称	橡塑保温材料厂家
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	680.00/立方米
规格参数	导热系数:0.032 使用温度:200 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

橡塑保温材料厂家

河北兴达保温材料有限公司先进的设备及管理模式，的技术和完善的质量保证体系，成功的参加了国内许多重点的建设和改造，并得到用户的欢迎和好评。我公司产品畅销全国各地，产品质量优良，价位合理，服务周到。多年来，河北兴达保温材料有限公司已形成了独具特色的企业文化特色。企业文化是企业精神、良好品质、价值追求、文明行为、信誉形象的集中体现。

企业精神：创新理念、创新产品、创新管理、创新机制。

企业宗旨：办现代企业，创品牌产品。

企业理念：质量为本，诚信是金。

企业展望：以的品质和服务贡献人类社会。

企业目标：为客户提供更优质服务、为员工搭建更好平台、为社会创造更多价值。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

橡塑保温材料是采用性能优异的橡胶，聚氯乙烯为主要原料，配以各种优质辅助材料，经特出工艺

发泡而成的软质绝热保温节能材料。

橡塑保温材料性能优点

1、导热系数低

平均温度为0℃时，本材料导热系数为0.034w/m.k。而它的表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用本产品厚度比其它保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果，从而节省了楼层吊顶以上的空间，节省投资。

2、阻燃性能好

橡塑保温材料中含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不融化，不会滴下着火的火球，材料具有自熄灭特征。

3、闭孔式发泡，防潮性能好

a、开孔结构水汽渗透率极高，导致随着使用时间的延长，导热系数也随着升高，是保温效果大大降低。

b、连孔结构有较高的水汽渗透率，其材质硬而发脆，容易破损，寿命短。

c、闭孔结构由极小的水汽渗透率，能长期保持较低的导热系数。

4、柔韧性能好

橡塑材料具有良好的热绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规择的管道，而且可以省工省料。

5、安装方便，外型美观，节能环保

管道安装可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性。使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，也不会危害健康。能防治霉菌生长，而且耐酸抗碱。性能优越。

橡塑保温材料为闭孔弹性材料，具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介质管道、容器，能达到降低冷损和热损的效果。又由于它施工方便，外形整洁美观，没有污染，因此是一种高品质的绝热保温材料。也可加工制作健身器材、医疗器材、日用品等。