

高温电磁阀价格

产品名称	高温电磁阀价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	105.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:ZCZH
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

ZCG、ZCZG高温电磁阀适用于各种中温、高温、常压、高压场合,适用于中高温热水、高温蒸汽、饱和蒸汽、过热蒸汽及导热油等管路的自动控制;广泛应用于窑炉设备、干燥设备、石油化工、生物制药、暖通空调、电镀涂装、橡塑机械、食品饮料、造纸、印染及电力矿业等行业,是自动化控制工程、项目改造及设备配套的首选产品。

ZCG、ZCZG高温电磁阀结构特点：

特殊场合可持续长时间通电，采用全金属密封，介质流体温度可达450

不同的使用介质,采用针对性的密封,更加提高电磁阀合理性

采用新颖巧妙的阀芯结构及安装散热装置，使结构更加紧凑，重量是同类产品的三分之一

采用不锈钢活塞结构，阀芯磨损可自动补偿，更加提高电磁阀的寿命和可靠性，可持续频繁工作

介质流体最高压力可分别提供4.0Mpa;

ZCG、ZCZG高温电磁阀主要技术参数和性能指标：

参数/型号

ZCZG

ZCZH

公称压力 (MPa)

2.5

4.0

工作压力 (MPa)

0.1 ~ 2.5

0.4 ~ 4.0

介质种类

轻油、蒸汽、热水

介质温度 ()

250

400

电源电压

AC200V?DC24V其余规格可作特殊订货

公称通径 (mm)

15

20

25

32

40

50

65

80

100

流量系数 (Kv) 泄漏量 (ml/min)

按 JB/T7352-94规定动按 JB/T7352-94.F规定

功率

170VA

480VA

ZCG、ZCZG高温电磁阀主要外形尺寸：

DN

L

H

D

D1

D2

D3

b

f1

f

n-d

15

160

298

95

65

39

45

16

4

2

4 - - 14

20

200

304

105

75

50

55

16

4

2

4 - - 14

25

200

304

115

85

57

65

16

4

2

4 - - 14

32

200

314

140

100

65

78

18

4

2

4 - - 18

40

260

433

150

110

75

85

18

4

3

4 - - 18

50

300

433

165

125

87

100

20

4

3

4 - - 18

65

340

460

185

145

109

120

22

4

3

4 - - 18

80

380

460

200

160

120

135

22

4

3

4 - - 18

100

430

461

235

190

149

160

24

4.5

3

4 - - 22

安装说明：

- 1.安装前应仔细阅读产品的使用说明书，查核产品是否完全符合使用要求，熟悉安装要点，做好准备工作。
- 2.安装时电磁阀线圈向上，并保持垂直位置，电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致，不得安装在有溅水或漏水的地方。
- 3.接管之前用0.3MPa的压力对管道充分冲洗，把管道中的金属粉末密封材料残留，锈垢等完全清除;ZCZG高温高压电磁阀的工作介质应清洁无颗粒;杂质，建议阀前安装过滤器，蒸汽管路安装疏水阀;进水电磁阀内件表面上的污物及过滤器，须定期清洁干净。
- 4.在ZCZG高温高压电磁阀发生故障时，为了及时隔离ZCZG高温高压电磁阀，并保证系统正常运行，最好安装旁路装置。
- 5.不要将ZCZG高温高压电磁阀安装于管道低凹处，以免蒸汽冷凝水，杂质等沉淀在阀内而妨碍动作。
- 6.普通型ZCZG高温高压电磁阀不可在易燃易爆危险场合使用。
- 7.在管道刚性不足情况下，建议把ZCZG高温高压电磁阀阀前后管子用支架固定，以防ZCZG高温高压电磁阀工作时引起振动。
- 8.ZCZG高温高压电磁阀前后管道上需装压力表，以便观察。