

直动式电磁阀

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 直动式电磁阀 |
| 公司名称 | 上海尼必可阀门有限公司 |
| 价格 | 109.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:上海尼必可阀门 型号:ZS |
| 公司地址 | 上海嘉定区环城路125号 |
| 联系电话 | 86-02165445283 18930107251 |

产品详情

ZS直动式电磁阀分为二位三通式常闭、常开型。阀体为铜锻造，配管方式可任意角度安装，为增强寿命最好是水平管线圈朝上产品为系列化生产，体积小、流量大，膜片可采用特殊材质，耐温达120℃，因此可用于热水流体。

ZS直动式电磁阀技术参数：

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 型号 | ZS-2.5 | ZS-4 | ZS-10 | ZS-15 | ZS-20 | ZS-25 | ZS-35 | ZS-40 | ZS-50 |
| 使用流体 | 空气、水、油、热水、瓦斯 | | | | | | | | |
| 动作方式 | 直动式 | | | | | | | | |
| 型式 | 常闭式常开式 | | | | | | | | |
| 流量孔径mm | 2.5 | | 4 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 |
| C V 值 | 0.23 | | 0.6 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 |
| 接管口径 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| 使用流体粘度 | 20CST以下 | | | | | | | | |
| 使用压力 | 水(热水):0~10 空气:0~10 油:0~5Kgf/cm ² | | | | | | | | |
| 最大耐压力 | 16kgf/cm ² | | | | | | | | |
| 介质温度 | -5~120℃ | | | | | | | | |
| 使用电压范围 | ±10% 电压:AC220V AC110V DC24V 其它电压和工厂接洽 | | | | | | | | |
| 本体材质 | 黄铜不锈钢 | | | | | | | | |
| 油封材质 | NBR或VITON | | | | | | | | |

ZS直动式电磁阀外形尺寸：

| 规格型号 | 长(L)mm | 高(H)mm | 接管螺纹 |
|--------|--------|--------|-------------|
| ZS-2.5 | 40.5 | 75 | PT1/8" 1/4" |
| ZS-4 | 52.5 | 85.5 | PT3/8" |
| ZS-10 | 69 | 117 | PT3/8" |
| ZS-15 | 69 | 117 | PT1/2" |
| ZS-20 | 73 | 123.5 | PT3/4" |
| ZS-25 | 99 | 134.5 | PT 1" |
| ZS-35 | 123 | 172 | PT1 1/4" |
| ZS-40 | 123 | 172 | PT1 1/2" |
| ZS-50 | 168 | 209 | PT 2" |