

铝合金桁架规格 加强铝合金桁架龙门架

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 铝合金桁架规格 加强铝合金桁架龙门架 |
| 公司名称 | 瑞安市宏远舞台设备有限公司 |
| 价格 | 240.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:温州宏远 主管规格:50*3mm 产地:浙江温州 |
| 公司地址 | 瑞安市塘下镇小南山村沿南路4巷1号 |
| 联系电话 | 18857753012 |

产品详情

铝合金桁架400规格 加强铝合金桁架龙门架 演出灯光架桁架优势介绍

铝合金产品具有以下优势：

- 安全性 产品根据JGB - 1999和GB15831 - 1995标准生产，按照先进的加工工艺和严格的质量信誉管理体系，产品通过有关部门检测合格，确保产品使用安全。
- 经济性 产品采用国标铝合金6061-T6，能提高表面抗蚀能力，延长使用寿命并减少人工保养，从而降低使用成本。
- 实用性 产品精心制作，在使用方面达到通用、系列、标准化。本产品搭设和拆卸方便，快速作业效率提高，为施工现场规范管理创造有利的条件，是广告/演出策划行业的必备器材。

铝合金桁架400规格 加强铝合金桁架龙门架 演出灯光架桁架规格介绍

铝合金灯光架TRUSS -200*200 材料：25*2，斜管：15*1.5mm，跨度：8m，平均总承受：200kg

铝合金灯光架TRUSS -250*250 1M材料：25*2，斜管：15*1.5mm，跨度：10m，平均总承受：200kg

铝合金灯光架TRUSS -300*300 1M材料：30*2，斜管：15*1.5mm，跨度：12m，平均总承受：300kg

铝合金灯光架TRUSS -300*300 1M材料：50*3，斜管：20*2mm，跨度：12m，平均总承受：450kg

铝合金灯光架TRUSS -350*350 1M材料：50*3，斜管：20*2mm，跨度：13m，平均总承受：450kg

铝合金灯光架TRUSS -400*400 1M材料：50*3，斜管：20*2mm，跨度：14m，平均总承受：450kg

铝合金灯光架TRUSS -450*450 1M材料：50*3，斜管：20*2mm，跨度：15m，平均总承受：480kg

铝合金灯光架TRUSS -400*600 1M材料：50*3，辅管：40*2mm，跨度：16m，平均总承受：550kg

铝合金灯光架TRUSS -500*600 1M材料：50*3，辅管：40*2mm，跨度：16m，平均总承受：500kg

铝合金灯光架TRUSS -520*760 1M材料：50*4，辅管：50*3mm，跨度：22m，平均总承受：1100kg

铝合金灯光架TRUSS -600*760 1M材料：50*4，辅管：50*3mm，跨度：24m，平均总承受：1500kg

铝合金灯光架TRUSS -760*910 1M材料：50*4，辅管：50*3mm，跨度：30m，平均总承受：1000kg