C98043-A7002-L4申.源板

产品名称	C98043-A7002-L4电源板
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室(注 册地址)
联系电话	15001963708

产品详情

西门子6RA70直流调速器

SIMOREG 6RA70系列整流装置为三相交流电源直接供电的全数字控制装置,其结构紧凑,用于可调速直流电机电枢和励磁供电,装置额定电流范围为15~2200A,并可通过并联SIMOREG整流装置进行扩展。

根据不同的应用场合,可选择单象限或四象限工作的装置,装置本身带有参数设定单元,不需要其它的任何附加设备可完成参数的设定。所有的控制、调节、监视及附加功能都由微处理器来实现。可选择给定值和反馈值为数字量或模拟量。

SIMOREG 6RA70系列整流装置特点为体积小,结构紧凑。装置的门内装有一个电子箱,箱内装入调节板,电子箱内可装用于技术扩展和串行接口的附加板。各个单元很容易拆装使装置维修服务变得简单、易行。

u 良好的传动技术:耐用的,高效能的和物美价廉的

根据使用情况,直流传动通常是成本较低的传动解决方案,它具有性能可靠,操作舒适和运行平稳 等优点。因此,由于某些技术和经济的因素直流传动应用于许多工业领域:

- 2成本较低的四象限运行
- 2 转速较低时持续运转
- 2 既使在转速较低时也能提供全部转矩
- 2 较高的启动转矩
- 2 在恒动率时有较大的调整范围

- 2 较小的占地面积
- 2可靠性
- u 适合各种需要

谁想在直流技术中寻找经济的最佳解决方案,应该就是SIMOREG DC-MASTER系列整流器具有顶尖的性能和集成的信息。最好的运行可靠性和使用价值,用于世界范围内许多领域:

- 2 印刷机的主传动
- 2橡胶和塑料工业
- 2 起重机械中的移动和提升机构的传动
- 2 电梯和索道传动
- 2应用在造纸工业
- 2 在钢铁工业中剪床驱动装置
- 2 轧机传动
- 2 卷取机传动
- 2用于电机、涡轮机或减速机试验台
- u 一个完整的家庭:

SIMOREG DC-MASTER家庭包括各种型号-

功率范围6.3KW~1900KW,用于电枢和励磁馈电,单/双或四象限传动。并且SIMOREG DC-MASTER具有高动态性能:电流或转矩上升时间大大低于10ms。因此,无论如何都能寻找到适合您应用的正确型号。它们最重要的特性为:

- 2 完全集成在每个自动化领域内
- 2 完全的模块扩展能力
- 2 从标准应用到高性能解决
- 2 冗余传动方案可达12000A。通过智能化的并联电路完成
- 2 额定输入电压400V~830V
- 2 通过全电子化的参数设置
- 2 统一的操作体系

u特点:

2单机电流15-3000A,还可以并联到12000A,励磁可调,具有卷绕、角度同步、张力控制工艺控制选件

和电流环、速度环自动优化等功能,已经内置模拟测速发电机、测速编码器反馈接口,可以带USS、Profibus通讯功能。

2与SIEMENS高端的工程型变频器6SE70系列具有很多相同的选件,如T400用于卷绕、角度同步、张力控制的工艺控制板,Profibus通讯板CBP2。SIEMENS为世界上唯一作到交直流驱动器统一的品牌。

单象限运行整流装置额定输入电压3AC400

型号 规格

6RA7018-6DS22-0 30A

6RA7025-6DS22-0 60A

6RA7028-6DS22-0 90A

6RA7031-6DS22-0 125A

6RA7075-6DS22-0 210A

6RA7078-6DS22-0 280A

6RA7081-6DS22-0 400A

6RA7085-6DS22-0 600A

6RA7087-6DS22-0 850A

6RA7091-6DS22-0 1200A

6RA7093-4DS22-0 1600A

6RA7095-4DS22-0 2000A

单象限运行整流装置额定输入电压3AC 575

型号 规格

6RA7025-6GS22-0 60A

6RA7031-6GS22-0 125A

6RA7075-6GS22-0 210A

6RA7081-6GS22-0 400A

6RA7085-5GS22-0 600A

6RA7087-6GS22-0 800A

6RA7090-6GS22-0 1000A 6RA7093-4GS22-0 1600A 6RA7095-4GS22-0 2000A 单象限运行整流装置 额定输入电压3AC 690 型 号 规 格 6RA7086-6KS22-0 720A 6RA7088-6KS22-0 950A 6RA7093-4KS22-0 1500A 6RA7095-4KS22-0 2000A 单象限运行整流装置 额定输入电压3AC 830 型号 规格 6RA7088-6LS22-0 900A 6RA7093-4LS22-0 1500A 6RA7095-4LS22-0 1900A 四象限运行整流装置 额定输入电压3AC 400 型号 规格 6RA7013-6DV62-0 15A 6RA7018-6DV62-0 30A 6RA7025-6DV62-0 60A 6RA7028-6DV62-0 90A 6RA7031-6DV62-0 125A 6RA7075-6DV62-0 210A 6RA7078-6DV62-0 280A 6RA7081-6DV62-0 400A 6RA7085-6DV62-0 600A

6RA7087-6DV62-0 850A

6RA7091-6DV62-0 1200A 6RA7093-4DV62-0 1600A 6RA7095-4DV62-0 2000A 四象限运行整流装置 额定输入电压3AC 575 型 号 规 格 6RA7025-6GV62-0 60A

6RA7031-6GV62-0 125A

6RA7075-6GV62-0 210A

6RA7081-6GV62-0 400A

6RA7085-6GV62-0 600A

6RA7087-6GV62-0 850A

6RA7090-6GV62-0 1100A

6RA7093-4GV62-0 1600A

6RA7095-4GV62-0 2000A

四象限运行整流装置 额定输入电压3AC 690

型号 规格

6RA7086-6KV62-0 760A

6RA7090-6KV62-0 1000A

6RA7093-4KV62-0 1500A

6RA7095-4KV62-0 2000A

四象限运行整流装置额定输入电压3AC 830

型号 规格

6RA7088-6LV62-0 950A

6RA7093-4LV62-0 1500A

6RA7095-4LV62-0 1900A