

进口真空隔膜阀德国克莱提供详细阀门技术参数

产品名称	进口真空隔膜阀德国克莱提供详细阀门技术参数
公司名称	上海玉机阀门有限公司
价格	669.00/台
规格参数	品牌:德国克莱阀门 型号:KLAY 产地:德国
公司地址	上海市金山区亭林镇南亭公路5333弄8号122室
联系电话	021-64838692 18721521429

产品详情

一、进口真空隔膜阀产品详情

用于接通或切断真空(压力) 系统管路中的介质流。德国克莱进口真空隔膜阀应用于真空、乳制品、酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化妆品及化工领域。

二、进口真空隔膜阀技术参数

公称通径：DN10-DN50

适用温度：-25~+80 (NBR)、-30~+150 (氟橡胶)

适用介质：空气、水、酸、碱

阀体材质：铸钢、碳钢、不锈钢

连接方式：活套法兰、快卸法兰、焊接式、一焊一插管

阀门漏率： 1.3×10^{-4} Pa.L/S

活套法兰：(GB6070、JB919)： $0.6 \times 10^6 \sim 1.3 \times 10^{-4}$

焊接法兰(GB6070、JB919)： $1.6 \times 10^6 \sim 1.3 \times 10^{-4}$

快卸法兰(GB4982)： $0.1 \times 10^6 \sim 1.3 \times 10^{-4}$

螺纹连接： $1.6 \times 10^6 \sim 1.3 \times 10^{-4}$

三、进口真空隔膜阀工作原理

是利用阀杆将橡胶膜直接压在阀座上，用来截止或接通真空系统。采用连接形式有活套法兰连接、快卸法兰连接、焊接式连接。焊接式连接又分焊接式I型连接〔即两端焊接〕，焊接式II型连接〔即一端焊接，另一端插入〕。阀门适用的工作介质为空气及非腐蚀性气体。

四、进口真空隔膜阀性能特点

真空系统中，供切断或接通过气流之用。基中，连接管焊接式更溴化锂制冷设备中的理想配件。

五、进口真空隔膜阀外形尺寸

口径(DN)	D	W
10	19	55
25	32	90
40	45	100
50	57	100
10	9	55
25	19	90

温馨提示：本文中所述文字、数据、品牌、图片仅用于参考，如需查看更多的进口真空隔膜阀性能参数、结构尺寸、价格等详情请联系我们。