

华测GPS-华测X5小巧轻便型GNSS接收机

产品名称	华测GPS-华测X5小巧轻便型GNSS接收机
公司名称	陕西远程测量有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:华测 型号:华测X5 产地:上海
公司地址	西安市碑林区友谊东路268号-1
联系电话	029-87888582 15389025100

产品详情

华测X5RTK 2018全新智能RTK测量系统

X5工程型RTK为华测GPS2018年推出的一款全新产品，搭载Linux操作系统，为华测继X10、X9后的第三款智能RTK。

接收机特性

卫星跟踪	支持北斗全星座，支持单系统定位 380通道
操作系统	LINUX系统
初始化时间	5s
初始化可靠性	>99.99%
外观	流线型圆柱体
按键	1个电源键、1个动/静态切换键
指示灯	1个卫星灯，1个差分信号灯，1个静态数据采集灯，1个Wi-Fi指示灯，2个电源灯
标称精度	静态精度 平面精度： $\pm(2.5+0.5 \times 10^{-6} \times D)$ mm 高程精度： $\pm(5+0.5 \times 10^{-6} \times D)$ mm
	RTK精度 平面精度： $\pm(10+$

		1 × 10 ⁻⁶ × D) mm 高程精度：± (15+ 1 × 10 ⁻⁶ × D) mm
	单机精度	1.5m
	码差分精度	平面精度：± (0.25+ 1 × 10 ⁻⁶ × D) mm 高程精度：± (0.5+ 1 × 10 ⁻⁶ × D) mm
电气化参数	电池	可拆卸双电池设计，电量 6800mAh
	外接电源	主机可直流电源供电，可 220V交流电源供电，可通 过电台直接给主机供电。 外接电源9-36V DC
物理特性	尺寸	14.2cm × 12.0cm
	重量	1.29kg
	材质	机身采用镁合金设计，镁 合金材料使用AZ91D
	工作温度	-45 ~+75
	存储温度	-55 ~+85
	湿度	100%无冷凝
	防水防尘	IP68级
	冲击震动	IK08级
数据通讯	防跌落	抗2米自由落体跌落
	I/O接口	1个外置UHF天线接口（ 网络天线内置） 1个mini USB接口，支持U SB数据下载，U盘升级功 能 1个七针LEMO口，支持供 电，差分数据输出 1个Micro SIM卡槽 内置收发一体电台，功率 ：0.1W~ 2W、126个信道可调； 外置30W大功率发射电台 ，支持50个通信信道；
	电台	
	网络模块	协议：华测协议 支持移动GSM/TD-SCDM A/TDD-LTE、联通GSM/ WCDMA/TDD-LTE/FDD- LTE、电信TDD-LTE/FDD- LTE三网制 式，三大运营商均可支持 。
	Wi-Fi	802.11 b/g/n，具有Wi-Fi热 点功能。支持AP热点技术 ，任何智能终端可接入共

		享上网
	蓝牙	BT 4.0，向下兼容BT2.x，协议支持Win/Android/IOS系统
输出方式 静态存储	数据输出	输出格式
	存储格式	BT/Wi-Fi/RS232/电台 可直接记录HCN、HRC、RINEX、压缩RINEX
	存储空间	标配8GB存储器，支持空间保护，可外接U盘存储
	多线程	多线程同时存储，每个线程可独立设置站点名、采样间隔、记录时长、数据格式
	下载方式	即插即用的USB下载 FTP远程推送+本地一键下载 HTTP下载
辅助测量	倾斜测量	X5pro标配倾斜测量，免校准
	电子气泡	可以实现接收机居中自动测量
	CORS基站	主机做基站使用时可通过网络以CORS模式向外发送差分数据，其他任何品牌移动站都能以CORS模式来接收差分数据
	多模式	做基站使用时，可同时开启电台、网络及静态记录三种模式
内置网页	查询功能	查询接收机状态及设置信息
	设置功能	支持WEB网页，无需手簿也可设置主机工作模式，设置IO、蓝牙、Wi-Fi输出，下载静态数据、固件升级
手簿参数	远程服务	邮件报警，远程升级等
	型号	HCE300/HCE320
	网络	双卡双待，4G全网通
	手簿GPS	支持GPS+GLONASS+BDS三系统定位
	物理按键	多功能快捷键，导航键，数字+字母键组合，支持按键中文输入，双测量快捷键
	Camera	800W
	三防	IP68
	点触笔	支持

更多华测GPS型号欢迎登陆陕西远程测量有限公司官网：www.snycccl.com

欢迎您电话咨询13609287511