

# NS-800II-X二手八温区劲拓双轨回流焊

产品名称	NS-800II-X二手八温区劲拓双轨回流焊
公司名称	深圳市致远佳科技有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:劲拓 型号:NS-800 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新二庄村路106号新全工业园1栋302
联系电话	0755-27314986 13670013760

## 产品详情

NS-800II系列无铅回流焊将环保节能的理念纳入新的设计中，新式的冷却结构设计，减少了热量损失的同时使助焊剂回收的更彻底，具有超低的耗电量，且易于维护保养等优良特点.劲拓公司生产的NS-800II系列传动可靠性更高，系统稳定性更好和热传递效率的提升能更好的应对更复杂更大型的焊接产品的无铅工艺。

劲拓回流焊设备特点：

?大幅度降低耗电量

?较长的加热区长度可保证更高的生产效率和生产量

?加强主吊臂确保轨道无横向变形，杜绝卡板及掉板现象发生

?更高的热传递提升能从容应对更复杂更大型焊接产品的无铅工艺要求

?新式冷却结构设计使大部分废弃过滤或回收助焊剂返回炉内，减少热量损失的同时使助焊剂回收的更彻底

## 全无铅工艺设计

- 预留氮气接口
- 8對上下獨立高溫加熱區+2個風冷卻區
- 採用4套美國AB變頻器控制
- Windows XP操作介面
- 全電腦+PLC控制
- 導軌電動調寬 + 標配鏈條和網帶
- 上蓋電動翻啓，方便爐內清潔
- 整流板採用8mm美國進口鋁板，熱效率極高
- 對應無鉛制程，適合複雜的工藝及制程，可焊接無鉛錫膏
- 帶自動超溫報警（聲、光2種方式）
- 控溫方式採用PID+美國進口快達SSR,精度高;
- PID自整定，可以根據設備的特點來整定最佳PID參數
- 內設UPS備用電源，停電時PCB仍可安全輸出
- 運輸馬達採用日本松下高精度運輸馬達
- 熱風馬達為JT特殊定制，德國技術優質耐高溫馬達
- 溫度曲線測試線（4條）
- PCB溫度分佈偏差： $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ (250X200mm pcb，7通道KE測試)
- 溫度控制精度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- PCB寬度範圍：50 ~ 400 mm
- 導軌距地面高度： $900 \pm 20$  mm
- 升溫時間：30分鐘以內
- 傳送速度：300 ~ 2000 mm/min
- 電源：5線3相 380V
- 功率：起動時 36KW 正常工作 9KW
- 重量：2300 kg

-尺寸 : 5310x1417x1524(mm)