

# 深圳永宏PLC永宏人机C3070SF C3070SE

产品名称	深圳永宏PLC永宏人机C3070SF C3070SE
公司名称	深圳市捷达兴科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:永宏 型号:C3070SF 产地:中国
公司地址	深圳市宝安区西乡街道办固戍社区红湾创客中心 B1-305
联系电话	0755-23200389 18126538285

## 产品详情

深圳市捷达兴科技有限公司是一家专业从事自动化产品销售的服务性企业，也是台湾永宏FATEK深圳代理商。

一直以来，捷达兴科技坚守“产品+技术双向提供的经营理念，在自动化领域中，我们提供的不只是自动化产品，还有高价值技术支持。解决你的后顾之忧。还有永宏PLC的三年质保为您护航。

公司代理经销：

台湾永宏FATEK系列产品：永宏PLC、永宏C3系列人机界面、永宏触摸屏、永宏传感器、变频器、伺服驱动、伺服电机、开关电源供应器等；显控人机界面、威纶人机界面、信捷全系列、三菱PLC、西门子PLC、步进驱动器、步进电机、开关电源等控产品

深圳市捷达兴科技有限公司期待与您携手共创双赢局面，竭诚欢迎各界朋友垂询指导以及真诚合作！

C3070SF C3070SE 介绍

型号规格一览表

规格

C3070N

显示器

显示器类型

TFT LCD,1670万色

显示器尺寸

7.0"(16:9)

荧幕分辨率

800 x 480

背光类型

Led,350流明

背光寿命

30,000小时

触摸板

类型

4线电阻式触摸板

内存

即时性断电保存记忆体(NV)

120KB

非即时性保存记忆体(XNV)

6MB

内部用户存储

20MB

程序内存

20MB

万年历 ( RTC )

内建

通讯口

串行1

连接口：D-Sub 9-Pin

COM1: RS232 ( TXD,RXD,RTS,CTS )

COM2 : RS422/RS485

串口2

——

网口

10M/100M

USB接口

USB2.0 Host ( A Type ) × 1

USB2.0 Device ( Mini-B Type ) × 1

周边接口

Micro SD

——

音频

——

PLC扩展接口

HB1主机+B1扩展模块

电源规格

电源输入

24VDC ± 20% ( 隔离电源 )

消耗电流

0.35A@24VDC

环境规格

防护等级

前面板IP65,后壳IP20

工作温度

0 ~ 50 (32 ° F ~ 120 ° F)

存储温度

-20 ~ 60

环境湿度

10 ~ 90%@40 (无冷凝)

耐压性

AC500V/20mA/1Min(电源端子和FG端子之间)

耐振动

5 ~ 9Hz单振幅 : 3.5mm; 5 ~ 150Hz恒加速 : 19.6m/s<sup>2</sup>(2G)

X,Y,Z方向10次(IEC61131-2规范)

噪声抑制

1000Vp-p电压,1us脉宽,上升时间1ns

接地电阻

低于100

尺寸与重量

开孔尺寸(mm)

191.5 × 137.5

外观尺寸 (W × H × D mm)

201.0 × 147.0 × 38.1

重量(g)

550

认证

CE

永宏触摸屏，深圳总代理商 FATEK